GNYL22C0.30吨高配置手扶式单钢轮压路机

产品名称	GNYL22C0.30吨高配置手扶式单钢轮压路机
公司名称	山东沃尔华工程机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	济宁高新区山博路8号
联系电话	86-0537-6588058 15105378011

产品详情

GNYL22C: KIPOR电启动柴油机，φ450×600钢轮，手动离合振动，机器重量0.30吨。

GNYL22C手扶式单钢轮压路机技术参数

行走

速度　0-2.8km/h（前进、后退）

理论爬坡能力　30%

压实

静线载荷　45N/cm

名义振幅　0.6mm

振动频率　70Hz

激振力　15kN

水箱容积　15L

工作

驱动　静液压传动单元

振动　机械传动，手动离合

发动机

型号　HONDA GX160

类型　柴油机，空冷4冲程，立式，单缸

功率　4hp/3600rpm

油箱容积　2.5L

燃油消耗量　280.2g/kWh

尺寸规格

钢轮宽度　600mm

钢轮直径　450mm

总长（扶手放平）　1420mm

总宽　750mm

总高（扶手立起）　1100mm

包装尺寸　1050x900x1200mm

重量

工作重量　280kg

最大工作重量　295kg

质量保证，欢迎洽谈

地址：山东省济宁市任城经济开发区山博路8号

联系人：吕经理　QQ：2987491379　旺旺:wszl2013jy

电话：15105378011