

聚氨酯建筑密封胶

产品名称	聚氨酯建筑密封胶
公司名称	衡水益丰科技有限公司
价格	2.00/公斤
规格参数	品牌:益丰科技 规格:25kg/桶 产地:河北衡水
公司地址	桃城区赵家圈镇勾家村东东砖
联系电话	86-0318-2345631 13785855258

产品详情

我公司专业生产的橡胶止水带，[双组份聚硫密封胶](#)，[聚乙烯闭孔泡沫板](#)，[聚氨酯建筑密封胶](#)，[遇水膨胀橡胶止水条](#)均达到国家标准。

为了得到更好的界面粘接效果，可以使用适当的底涂剂。[聚氨酯建筑密封胶施工注意事项](#) 适用

[密封胶](#)的固化起相当大的作用，气温越高适用期越短，气温过低时固化速度变慢，施工温度以 5 ~ 35 为宜。使用时，密封材料的宽深比例要适当。[聚氨酯建筑密封胶](#) 贮存时要避免阳光直射，宜放在阴凉干燥处，远离火源；特别要注意包装桶密封完好，有效期一年。

[双组份聚硫密封胶](#)使用范围:YFKJ-5258

水库堤坝、污水处理厂、桥梁、水泥砼路、飞机跑道及民用建筑等工程的嵌、接缝。

[双组份聚硫密封胶](#)技术性能:

测试项目	技术指标
粘度	25 涂-4杯不大于80S
不透水性	不透水 (0.3MPa x 3h)
低温脆性()	-40 , 24h无裂纹
耐热性()	100 , 24h , 不粘 , 无流淌
粘接强度(MPa)	1.2
拉伸强度(MPa)	0.26
断裂伸长率(%)	300
表干时间(h)	2~3
实干时间(h)	6~13

