

TKTL20 红外和接触式测温仪SKF进口测温仪

产品名称	TKTL20 红外和接触式测温仪SKF进口测温仪
公司名称	深圳市佳易盛企业发展有限公司
价格	8888.00/件
规格参数	品牌:SKF/斯凯孚 型号:TKTL20 产地:瑞典
公司地址	深圳市罗湖区东门街道文锦中路联兴大厦南座609
联系电话	13510511928

产品详情

红外和接触式测温仪

图 1

带激光和接触式适配器的数字式红外测温仪，提供多功能温度测量

提供温度探头 TMDT 2-30（最大 900（1 652 ° F））；适合许多直接接触应用

可用于任何 SKF 温度探头

用户可选择多个温度测量模式，包括：最高值、最低值、平均值、差值及探头/红外双显示、扫描功能

用户可选择带报警音的高和低警报级别

自动关闭功能优化电池使用寿命

带有温度变化显示的彩屏

红外测温范围：-60 至 +625 ° C（-76 至 +1 157 ° F）

探头测温范围：-64 至 +1 400 ° C（-83 至 +1 999 ° F）

距离面积比：16:1

辐射率预设：0,1 – 1,0

提供一个坚固的仪器箱（图1）

技术参数

型号	TKTL 20
描述	红外数字式测温仪
红外测温范围	-60至+625 °C (-76至1157 °F)
接触式测温范围	-64 至 +1 400 °C (-83 至 +1 999 °F)
提供探头	TMDT 2-30，测温范围高达900 °C (1650 °F)
环境限制	工作温度0 至 50 °C (32 至 122 °F) 相对湿度10-95% 保存温度 -20至65 °C (-4 至 149 °F) 相对湿度10-95%
全范围精度 (Tamb=23 ±3 °C)	Tobj = 0至635 °C ± 读数的2%或2 °C (4 °F) 取较大值 Tobj = -60至0 °C ± (2 °C +0,05/度)
响应时间 (90%)	<1 000毫秒
显示	彩色 LCD
显示分辨率	0.1 °C/F从 -9.9至199.9，否则为1 °C/F
距离面积比	16:1
光谱响应	8 – 14 m
辐射率	0.1 – 1.0
用户可选择背光显示	开 / 关
用户可选激光指示	开 / 关
测量模式	最高值、最低值、平均值、差值及探头/红外双显示
报警功能	高和低警报级别，带警报声
激光波长	630 – 650 nm
激光	2 类
最大激光功率	1 mW
尺寸	195 x 70 x 48 mm (7.7 x 2.7 x 1.9 in.)
包装	坚固的仪器箱
携带箱尺寸	530 x 85 x 180 mm (20.9 x 3.4 x 7.0 in.)
重量	总重量 (包括仪器箱) : 1.1 kg (2.4lb) TKTL 20: 230 g (0.50lb)
电池	两节AAA碱性IEC LR03
电池使用寿命	18小时
关闭	红外测温模式下，扳机释放60秒无操作自动关闭 (可手动设置为60分钟) 接触式测温模式下，12分钟自动关闭
EMC标准	EN 61326-1,-2-2:2006
激光标准	21CFR, Ch 1-J

进口产品因受汇率波动影响，所有产品报价均为上架需要，非正确价格。如有需要请直接电话联系（13543311022/13510511928）留言查不到，请勿网上留言 深圳市佳易盛企业发展有限公司，我公司专业经销进口工业配件产品，主要服务SKF进口轴承及润滑脂、仪表仪器、PERMA注油器 润滑油脂、FAG进口轴承及润滑脂、GMN进口轴承等；并配套SKF维修和润滑产品（轴承加热器、润滑器、拉拔器套件、安装套件、液压泵液压设备及油脂、测温仪、测振笔、对中仪、电子听诊器等）为核心产品

公司在网络系统上已与香港、新加坡仓库形成了连网，随时可查到香港、新加坡的现货情况，以及欧洲等工厂的现货、期货供货情况，及时地为各代理商及用户排忧解难！使广大用户的机械设备无忧运转！

我司一贯秉承“诚信、高效、创新、质量”为第一的原则，诚心服务于每一个客户，争取与每一个客户成为长期的合作伙伴,加上公司完善的售前售后服务和专业技术咨询服务的保障体系，必定能满足您的各项所需！

欢迎来电垂询，我司将以最快的速度给您答复！预祝您生活愉快!

深圳市佳易盛企业发展有限公司地址：广东省深圳市罗湖区文锦中路联兴大厦南609室移动电话：13510511928电话：0755-25669944，25669955

QQ：754953658，994150700联系人：张先生