耐高温潜水泵,耐高温热水池用潜水泵选型,大流量潜水泵

产品名称	耐高温潜水泵,耐高温热水池用潜水泵选型,大流量潜水泵
公司名称	天津众博泵业有限公司
价格	27500.00/台
规格参数	众博:耐高温 WQR:500米 天津:节能环保
公司地址	津南双桥开发区
联系电话	15620621983

产品详情

一、大流量潜水泵介绍：

大流量潜水泵是我厂根据市场需要开发的全新结构的一种泵产品,填补了国际、国内该类型泵历史空白。彻底解决了单吸式潜水电泵的轴向拉力大，在较高扬程场合使用机械密封易漏水的缺点。因采用技术成熟的单吸式潜水电泵的安装结构,即可以采用移动安装,也可以采用导轨固定安装.
安装维护使用方便。在排送固体颗粒和长纤维垃圾方面，具有独特效果。

大流量潜水泵测试各项性能指标达到国家标准规定，产品投放市场后以其独特的功效，可靠的性能，稳定的质量受到广大用户的欢迎和好评。该泵分清水与污水两大系列,
同时这两大系列内又分为普通型和带外循环冷却水型及自动搅匀型三大类。

二、大流量节能型潜水泵产品主要特点：

1、该系列潜水电泵，属于一种潜水电机为双吸式泵的巧妙组合，使其不仅具有潜水电泵的功能，又具有双吸泵高效运行平稳的特殊性能。

2、高扬程潜水泵可以达到较高扬程场合使用的要求，因机械密封件处于负压状态运行，具有更高的稳定性。

3、采用双下吸水结构吸水位低,因采用双吸式双流道单蜗壳结构，电机没有了轴向拉力，减轻并平衡了径向力,大大提高了泵的使用寿命3倍，提高了使用效率15%。

4、配置外循环水装置的泵,可以在低水位场合连续长时间工作.配置自搅匀叶轮的泵,具有自搅匀功能.
可以搅动水池内水,使污水污物混合随泵排出。

5、采用大流道抗堵塞部件设计，大大提高污物通过能力，能有效地通过较短纤维物质和直径较少的固体

颗粒。

6、机械密封采用双道串联密封，材质为硬质耐腐碳化钨，具有耐用、耐磨等特点，可以使泵安全运行20 000小时以上。

7、泵油室内设有油水探头，当水泵侧机械密封损坏后，水进入油室，探头发生信号，对泵实施保护。

8、双导轨自动耦合安全系统，给泵的安装、维修带来了极大的方便，人可不必为此需而进出污水坑。

9、浮球开关可根据所需的水位变化，自动控制泵的停启，无需专人看管。

10、根据使用场合电机可采用外循环冷却系统，能保证电泵在无水(干式)状态下安全运行。

11、安装方式有固定式自动耦合安装和移动式安装二种，可满足不同的使用场合。

大流量潜水电泵

大流量潜水电泵是我公司所设计研发的新型产品，该产品是由电机与水泵直联组合潜入水中工作的提水机具,电动机为充水湿式，大流量潜水电泵泵体为多级立式结构,主要用于矿山排水抢险、河流、水库、水渠提水等工程。也可用于农田灌溉及高原山区的人畜大流量用水,还可根据情况用于城市、工厂、铁路、工地供排水使用。该大流量潜水电泵具备单级流量大，结构和制造工艺先进，噪声小，寿命长，机组效率高，结构简单，安装方便，占地面积小等优点。

大流量潜水电泵材质说明：

泵体：铸铁（也可其他金属材质）

水轮：铸铁（也可其他金属材质）

泵轴：304L

轴承：轴瓦（进口材料）

螺拴：HT200

潜水电机：铸铁（也有其他材质可选）

电机轴：304L

大流量潜水电泵允许工作介质范围：

1：无杂质清水，冷冻水/冷却水，雨水，煤矿、铁矿、金属矿等地下涌水，引用水，矿泉水等。

2：允许工作水温范围+5至+25℃

3：固体杂质含量（质量比）不大于0.01%

4：PH值（酸碱度）6.5-8.5

5：硫化氢的含量不大于1.5mg/L

6:　氯离子的含量不大于400mg/L

大流量潜水电泵制造—高压大流量潜水电泵—大流量潜水电泵