

CVC亲水硅油|亲水，高温不黄变，柔滑手感

| | |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | CVC亲水硅油 亲水，高温不黄变，柔滑手感 |
| 公司名称 | 广州市赛尼科高新材料有限公司 |
| 价格 | .00/KG |
| 规格参数 | PH:6-7 外观:透明微乳液 组成:聚醚改性有机硅油 |
| 公司地址 | 广州市花都区新华街东莞村第四经济社凤凰南路自编3号 |
| 联系电话 | 13826014184 |

产品详情

CVC亲水硅油

导读：本页面是关于CVC亲水硅油详细介绍，全方位为您解读亲水硅油，如果您还想了解更多亲水硅油信息，欢迎点击查看。

核心优势：

CVC亲水硅油为聚醚改性有机硅油，赋予织物柔滑手感，高温低黄变，具有吸湿排汗功能，抗静电功能，亲水性能大大提高，经该整理剂处理过的面料不易起球，同时具有良好的蓬松度、较好的柔软度。

优异性能：

1. 瞬间亲水，深浅色1-3秒可定制。
2. 比氨基硅油具有优异的爽滑性，无黄变。
3. 具有一般亲水硅油不具备的蓬松度。
4. 溶液稳定，无漂油、粘辊现象。
5. 出色的柔滑性与爽滑性。

6. 具有较好的耐剪切，耐酸，耐碱，连续加工稳定无硅油斑。

7. 不含APEO 绿色环保。

物理特性：

外观：透明微乳液

离子性：弱阳离子

PH值：6-7

稳定性：耐酸碱耐剪切

应用领域：

CVC亲水硅油FREETEX-9000赋予面料肌肤般的爽滑感，适用所有纤维，特别适用于人棉、竹纤维、奥代尔、莫代尔、天丝等。

可定制亲水硅油系列产品：

棉用亲水硅油FREETEX

涤纶用亲水硅油FREETEX

锦纶用亲水硅油FREETEX

蕾丝专用亲水硅油FREETEX

腈纶专用亲水硅油FREETEX

应用工艺

一：缸中浸渍法

浴比1:6-10

用量：CVC亲水硅油FREETEX-9000 0.5-1%

稳定常温

时间20-30min

二：定型浸轧法

一浸一轧（70%轧余率）烘干定型

用量：CVC亲水硅油FREETEX-9000 10g/l-30g/l

广州市赛尼科高新材料有限公司：专为布行染厂客户定制开发面料手感硅油。

成功案例：

- 1.广东中大布行开发亲水冰感硅油，奥代尔亲水肤感硅油，各种风格棉用硅油等。
- 2.江浙地区刺毛面料专用风格手感硅油，锦棉罗马滑弹硅油，三元共聚嵌段硅油等。
- 3.特色加深硅油-手感软滑加深高至50%为客户节省染料成本，提高产品附加值。
- 4.长期服务15家布行定制各种面料亲水、软滑、挺滑、松软硅油等手感风格开发。

欢迎布行染厂中间商来样定制。免费索样联系/微信：13826014184 陈