

FCS天棚帘、折叠式天棚帘的设计安装方案

产品名称	FCS天棚帘、折叠式天棚帘的设计安装方案
公司名称	湖南广帘智能遮阳设备有限公司
价格	140.00/平方米
规格参数	广帘:湖南广帘智能遮阳 88:天棚帘 长沙:长沙天棚帘厂家
公司地址	长沙市开福区浏阳河街道福元西路148号万科城三期A区36栋619号房（注册地址）
联系电话	18569052297

产品详情

电动天棚帘，主要是运用在天窗方面的电动遮阳系统，根据运行原理可分为卷轴式天棚帘、折叠式天棚帘、叶片翻转式天棚帘等。卷轴式、折叠式电动天棚帘一般选用透光率不同的纺织品遮阳，叶片翻转式遮阳系统一般采用垂直片、百叶帘片，通过叶片翻转控制阳光进入室内的比例，达到遮阳效果。有：FCS天棚帘、FSS天棚帘、FTS天棚帘、折叠式天棚帘四大种类电动窗帘

适合用于商厦、商场、宾馆、写字楼、等大型采光顶也可用于高级住宅阳光室、花棚、玻璃阳台等处调节遮阳、保持室内适宜温度，避免强光辐射，改善采光效应。

电动双轨式天棚帘

电动双轨折叠式天棚帘是固定在室内采光顶的顶部或斜侧面玻璃采光窗框可以收放的遮阳系统，即双轨平动系统。

它可以是直线，也可以是弧形。根据该建筑的建筑特点，我们采用直线双轨式天棚帘。既遮阳实用又保持建筑设计的风格。每副天棚帘由左右两根导轨组成，当电机启动时带动履带，中间由弹性引布轴牵引面料从而达到遮阳的目的。

电动双轨折叠式天棚帘可用于商厦、商场、宾馆、写字楼、等大型采光顶也可用于高级住宅阳光室、花棚、玻璃阳台等处调节遮阳、保持室内适宜温度，避免强光辐射，改善采光效应。

天棚帘FTS天棚帘

- 1、每套系统使用两台同型号FTS专用管状电机。
- 2、系统为单开模式，可做成弧形天棚帘系统，系统最长行程为12米，单幅最大面积50平方米。

- 3、系统行程长时，一般采用轨道或钢丝绳导向。
- 4、控制方式：无线电遥控、红外线遥控、手动控制，风、光、雨等智能控制，可实现群控和分组控制。
- 5、适用于大型建筑的室内外遮阳系统。

天棚帘折叠式天棚帘

折叠式天棚帘，分钢丝导向折 导轨导向折叠式天棚帘 叠式天棚帘，导轨导向折叠式天棚帘。折叠式天棚帘，可用于商厦、商场、宾馆、写字楼、等大型采光顶也可用于高级住宅阳光室、花棚、玻璃阳台等处调节遮阳、保持室内适宜温度，避免强光辐射，改善采光效应。

- 1、可做成平面或弧形天棚帘；
- 2、钢丝皮带传动，最大面积达25平方米； 钢丝导向折叠式天棚帘
- 3、控制方式：无线遥控、手动控制和智能控制；
- 4、适合制作大面积折叠式天棚，呈波浪型。

天棚帘FCS天棚帘

- 1、最大面积达35平方米，宽度超过3.5米时可采用一拖二或一拖三机构。
- 2、适合制作大面积折叠式天棚，性价比高，性能稳定可靠。
- 3、控制方式：无线遥控、红外遥控、手动控制和智能控制。
- 4、适用于公共场所等大型的遮阳天棚帘。

天棚帘FSS天棚帘

- 1、每套系统使用一台50系列的管状电机和一个弹簧系统。
- 2、面料收卷在装有弹簧的一端卷管，打开时由另一端装有管状电机的卷管担供张力。
- 3、系统为单开模式，可做成倾斜、弧形或梯形的天棚帘。
- 4、系统行程最长6米，单幅最大面积12平方米。
- 5、控制方式：无线电遥控、红外线遥控、手动控制和智能控制，可实现单独、分组控制或群控。
- 6、适用于中小型建筑的遮阳系统

湖南广帘智能遮阳设备有限公司是一家专致于遮阳产品的开发，制作，销售，安装及售后服务为一体的专业遮阳企业。公司秉承科技为本，节能环保，诚信发展的经营理念。坚持“以客户为中心”的战略，配合完善的生产及管理体系，全面向客户提供创新的定制产品、专业的服务和解决方案！

公司产品有：电动天幕帘、电动88E欧式百叶、FCS天棚帘、FSS天棚帘、FTS天棚帘、折叠式天棚帘、电动手动蜂巢帘、升降开合帘、卷帘、等遮阳系列。能够满足各种不同用户对窗饰及遮阳产品的需求。

本公司在产品研发，工程项目遮阳与智能控制应用方面技术专业精湛。拥有很好的设计研发团队，始终追求智能化与环保节能的结合。

公司本着“质量保证，诚信守信”的原则为广大客户提供优质高效的服务。建立真诚的合作关系，共同创建更加美好的前景！联系电话：18569052297