

水泥罐蝶阀手动蝶阀批发

产品名称	水泥罐蝶阀手动蝶阀批发
公司名称	固安县温泉休闲商务产业园区通祥除尘设备厂
价格	450.00/个
规格参数	品牌:通祥
公司地址	河北省廊坊市固安县温泉园区
联系电话	0316-6228632 15127607396

产品详情

产品型号：DN100 dn150、dn200、dn250、dn300 DN350

适用范围：混凝土搅拌站及干性粉料

产品别名：粉体蝶阀

连接形式：法兰

材质：铸铝合金

公称通径：100-350(mm)

适用介质：空气

压力范围：0.4(mpa)

适用温度：80

主体材料：半阀体为铝合金材料，旋转阀体采用高分子材料制作

结构形式：垂直板式 传动形式：气动、手动

密封形式：软密封型

搅拌站手动水泥蝶阀的特点：

1.手动水泥蝶阀由两个高压印模压铸的半阀体组成，半阀体为铝合金材料。

2.旋转阀板为聚合体复合材质，以及预受应力的人造橡胶密封件。具有一个顶部法兰以及一个可拆卸管接，适用于连接一根柔性套管。

3.顶部及底部为相同的圆法兰。蝶阀可应用于所有粉状及颗粒状物料的处理，阀门利用物料自身重力进行截流以及气动传输干性物料。

4.安装方便，常安装于料斗，料箱，筒仓，螺旋泵或其他类型的输送机的下方，以及连接气动输送管道。

料仓粉体专用手动蝶阀

搅拌站手动水泥蝶阀处于中开度时，阀体与蝶板前端形成的开口形状以阀轴为中心，两侧形成完成不同的状态，一侧的蝶板前端顺流水方向而动，另一侧逆流水方向而动，因此，一侧阀体与阀板形成似喷嘴形开口，另一侧类似节流孔形开口，喷嘴侧比节流侧流速快的多，而节流侧阀门下面会产生负压，往往会出现橡胶密封件脱落。

搅拌站手动水泥蝶阀此种蝶阀外壳用铝合多铸造（部分尺寸系列蝶阀外壳用铸铁造成）。转碟用铸钢制成（部分尺寸系列转碟用铸铁制成，）覆以耐磨高分子材料。此种蝶阀可为手动，电动或压缩空气驱动或齿轮马达带动，驱动装置可互为调换。通常安装在料斗、筒仓、螺旋输送机出口以及气动输送管路上。

30年代，美国发明了蝶阀，50年代传入日本，到60年代才在日本普遍采用，而在我国推广则是70年代后的事了。目前世界上一般在DN300毫米以上蝶阀已逐渐代替了闸阀。蝶阀与闸阀相比有开闭时间短，操作为矩小，安装空间小和重量轻。以DN1000为例，蝶阀约2T，而闸阀约3.5T，且蝶阀易与各种驱动装置组合，有良好的耐久性和可靠性。