

塔萨尼白色玻璃胶-300ml卫生间防水玻璃胶工厂

产品名称	塔萨尼白色玻璃胶-300ml卫生间防水玻璃胶工厂
公司名称	中山市乐俊化工有限公司
价格	145.00/件
规格参数	品牌:塔萨尼 规格:24支装 含量:300ml
公司地址	广东省中山市三角镇工业区
联系电话	0760-23389797 13392927276

产品详情

塔萨尼白色玻璃胶-300ml卫生间防水玻璃胶工厂

白色玻璃胶主要为单组份、室温固化中性硅酮耐候密封胶，对一般建材有良好的粘接性。是指幕墙嵌缝用的低模数中性硅酮密封材料。使用前，仔细阅读硅酮耐候胶的正确施工方法和用途，并留意对安全使用和有关对身体健康危害的说明。

硅酮防水玻璃胶的固化过程是由表面向内发展的，不同特性的硅胶表干时间和固化时间都不尽相同，所以若要对表面进行修补必须在硅酮耐候胶干前进行。固化时间是随着粘接厚度增加而增加的，例如12mm厚度的酸性硅酮耐候胶，可能需3-4天才能凝固，但约24小时内，已有3mm的外层已固化。使用时，请将坐便器及地表面完全擦净，去油污，然后将硅酮耐候胶均匀涂在准备就绪的地表面上，再用足够的力挤压另一面以挤出空气，待硅酮耐候胶固化，但注意不要挤出，在未固化前可用布条或纸巾擦掉，固化后则须用刮刀刮去。

主要产品：

玻璃胶、密封胶、免钉胶、耐候胶、结构胶、瓷砖粘结剂等化工产品的生产。

施工指南：

必须使用炳酮等溶剂，将接口处清洗干净，并保持干燥。如需配合使用底漆以增加其粘接性，待底漆干后方可施工，施工时应用密封胶将接缝完全填满，确保两面粘接，在需要进行保护的部位贴上胶带，但不可把胶带触及到将要施工的表面。在胶未固化前，立即进行修边，以达到优美的外观。

注意事项：

- 1、防水玻璃胶施工场所应特别注意保证良好的通风环境。
- 2、置于儿童不能触及的地方，以免误食。
- 3、如果眼睛不慎触及到未固化的粘剂，应及时用大量清水清洗并立即就医。

使用限制：

- 1、不能用于结构性装配
- 2、不能用于各种采光顶棚的接缝密封。
- 3、不宜使用于含有油脂的建材。
- 4、不宜使用于直接粘接镜子表面的反光镀膜玻璃。
- 5、基材表面温度低于4度高于40度的不宜使用。

贮存期：

- 1、白色玻璃胶保持原密封状态下贮存于湿度为4-27度的阴凉干燥处，保存期为自生产日起9个月。
- 2、运输方面：防水玻璃胶可按照非危险品运输。

联系我们：

热线：13392927276（同微）洪经理

QQ：2273802515

全国免费热线：400-9944-336

