

# 双液自动灌胶机 半自动全自动大容量灌胶机公司

产品名称	双液自动灌胶机 半自动全自动大容量灌胶机公司
公司名称	深圳市路盛达精密机械有限公司
价格	88.00/台
规格参数	品牌:深圳路盛达 型号:LSD 品名:双液自动灌胶机
公司地址	深圳市宝安区燕罗街道罗田社区龙山三路宏骏科技园
联系电话	13714916478 18520859495

## 产品详情

双液自动灌胶机,大容量灌胶机公司,深圳路盛达

联系电话：13631517355 陈生

公司网址：<http://www.lusenda-zdh.com/>

半自动灌胶机技术参数：

结构：碳钢钣金烤漆+不锈钢工作台板

控胶系统：程序自主研发，三菱PLC+威纶触摸屏控制

储料桶：A和B都为15L不锈钢料桶料 A桶有电动防沉淀功能 AB桶都有加热功能 都有上料漏斗 都有观察镜 都有满料缺料报警功能 可根据客人要求加自动上料功能

管道可根据要求加装电子流量计表监控胶量

料桶可根据要求加装超声波液位传感器动态监控料桶液位置。

比例：10：1—1：1比例可调节

计量泵：A螺杆泵(可选用螺杆泵) B螺杆泵

出胶方式：动态混合阀（可选静态）

供胶电机：雷赛步进驱动（可先用伺服电机）

专用程序：防暂时停机胶水固化管和阀程序 一键自动清洗混合管和阀功能

气压：0.4-0.8Mpa 电源：220V50HZ

出胶量：1-15g/S(胶量大小可以选择)

外形尺寸：L900 W850 H1450 (单位毫米)

主要性能：

1. 出胶量大小粗细可调，灌胶时间，停胶时间皆可参数设定，出胶量精准，不漏滴胶。
2. 按需配比，实现边混合边灌胶，最大限度节约胶水。
3. 双料桶设计，A胶和B胶分开储料，保证胶水长时间放置不发生固化。
4. 混合比例从10：1—10：10可调，采用动态混合或静态混合出胶，混合均匀，充分。
5. 独有的控制系统，不受气压因素影响，避免出胶不均，拉丝等现象。
6. 多种灌胶模式可以选择自由切换，可单独定量灌A胶或B胶和AB胶同灌，也可手动灌A胶或灌B胶或AB胶同灌。
7. 可选配自动上料吸料功能，以节省人工上料时间减轻劳动强度，提高工作效率。
8. 不锈钢储料桶配有液位开关，缺料满足料自动报警，缺料自动停机保护。
9. 料桶配有电动防胶水沉淀功能，可选配加热和预留真空脱泡功能，适用于不同的灌胶工艺。
10. 配有产量计数，单件计时及运行监控报警功能。
11. 预留卡泵检测，流量动态监控和液位动态监控功能。
12. 智能化自动清洗功能，多种模式自动清洗功能以适应不同胶水的清洗管阀需要。
13. 防固化程序杜绝设备暂停灌胶而胶水堵塞管道和阀体。

适用范围：

龙门式灌胶机广泛应用于LED灯具，P10灯板，显示屏，LED驱动电源，防水电源，互感器，继电器，充电器，安定器，蜂鸣器，离合器，接线盒，通讯器分线盒，蓄电池中盖，电子电器产品，水晶工艺品的灌胶，变压器的灌胶封装，离子发生器的灌封等。

适用胶水：

PU胶 有机硅胶 水晶胶 环氧树脂等双组份胶水。

双液自动灌胶机,大容量灌胶机公司,深圳路盛达