

# Magnetrol

产品名称	Magnetrol
公司名称	芯远科技（北京）有限公司
价格	1.00/个
规格参数	Magnetrol:液位开关 Magnetrol:MAGNETROL液位计 美国:MAGNETROL
公司地址	北京经济技术开发区荣华中路力宝广场8号院10号楼1007室
联系电话	03126772113 13681488138

## 产品详情

Magnetrol国内专业供应商-芯远科技（北京）有限公司

芯远科技（北京）有限公司代理销售MAGNETROL液位开关、MAGNETROL液位计、MAGNETROL变送器、MAGNETROL流量计、MAGNETROL压力开关、MAGNETROL温度开关等

Magnetrol公司介绍：美国Magnetrol自从1932年专利设计并开始销售第一代物位控制仪表以来，Magnetrol的名字就一直代表了优质的质量和不断的创新。今天，Magnetrol的产品服务于全球100多个国家的工业控制领域。无论在石化、化工、炼油、陆上平台、海上平台、热电厂、核电厂，还是在造纸、医药、食品、饮料及水处理行业，均可看到Magnetrol的产品。凭借多样化先进的物位/流量测量技术，Magnetrol在全球物位/流量仪表市场上有着不可替代的领先地位。根据工业控制领域的工况非常复杂的特点，Magnetrol开发了许多运用不同技术的产品。从最早的Magnetrol浮球开关到最新的Magnetrol导波雷达液位计，共有七大不同技术的产品。如：浮筒液位变送器、磁浮子液位计、磁翻板液位计、浮球液位开关、热式气体质量流量计、超声波液位计、液位变送器，因而Magnetrol总能根据您的不同工况提供最适合的产品。即便是用户有一些特殊的要求，Magnetrol都能提供最合理的解决方案。Magnetrol产品包括：Magnetrol液位计Magnetrol流量计Magnetrol变送器Magnetrol压力开关Magnetrol温度开关Magnetrol液位开关Magnetrol浮筒液位变送器Magnetrol磁浮子液位计Magnetrol磁翻板液位计Magnetrol热式气体质量流量计Magnetrol浮球液位开关Magnetrol超声波液位计Magnetrol液位变送器产品分类介绍Eclipse 导波雷达系列 - 最高工作温度可达430 ，最大工作压力可达43 MPa，深冷工况下可达-195 - 测量范围：60 ~ 610 cm（刚性杆），2 ~ 22m（柔性杆）

- 不受介质特性变化的影响（如介电常数和比重的变化），不受泡沫和振动影响

- 最低可测介电常数1.4 Pulsar 喇叭口雷达系列 -  
雷达天线最高耐受温度可达204 ，最大工作压力可达51.7 Barg

- 测量范围可达20 m

- 完美实现恶劣工况测量：扰动，结垢，泡沫和较强蒸发的液面测量
- 可简单剔除假目标
- 最低可测介电常数1.7 Modulevel 浮筒液位变送器系列 - 最高工作温度371 ，最高工作压力31.8 MPa
- 界面测量，连续测量或密度测量
- 量程弹簧结构可抑制振动影响 MLI 磁翻板浮子液位计系列 - 工作温度范围：-196 ~ 540 ，最高工作压力31 MPa
- 比重范围 0.35，全密封浮子，内含360度分布磁钢，使磁性更稳定
- 气密式翻旗或浮标（类型及颜色可选），完美解决腐蚀工况应用
- 可选配导波雷达和磁致伸缩液位变送器，Atlas，Aurora，Gemini & Stratus四种结构
- 可选外绑开关和变送器
- 标配上下止回弹簧及零液位以下指示，保护浮子，全面监测工艺液位
- 可选冷热保温层 Mechanicals 浮球液位开关系列 - 可分为Tuffy系列，T20系列，外浮筒系列和A15系列，种类繁多，全面应用于电力，石化，制药和轻工行业
- 最高工作温度538 ，最大工作压力34.5 MPa
- 比重范围 0.32
- 可为用户量身定做 Echotel 超声波系列液位计系列 - 可分接触式和非接触式两种
- 最高工作温度163 ，最大工作压力13.8 MPa
- 非接触式最大量程9 m，精度可达0.25%
- 完美实现污浊介质测量，不受泡沫影响，不受介质条件变化影响（比重，介电常数，PH值等）
- 本安/防爆认证 Solitel 料位振棒系列 - 固体料位测量最小密度50 kg/m<sup>3</sup>
- 最高工作温度160°C
- 插入深度：刚性探头209 mm ~ 2.54m，缆式探头：1 m ~ 10 m Thermatel 热式气体质量流量计/开关系列
- 可分为开关和质量流量计
- 开关最高工作温度450 ，最大工作压力41.4 MPa，适用于液体及气体的液位、界面测量
- 流量计最高工作温度200 ，最大工作压力10.3 MPa，应用于空气，压缩气，天然气，沼气和火炬气流量测量
- 本安/隔爆认证 Kotron RF 电容式液位变送器/开关系列 - 最高工作温度540 ，最大工作压力34.5 MPa
- 适用于绝大多数介电常数稳定的，污浊的不挂料的介质Magnetrol主要用应用：为电力、石化、制药、

钢铁和轻工等行业提供了优秀的产品，已经赢得了客户的广泛认可和大力支持。

更多Magnetrol产品型号详询芯远科技（北京）有限公司