

广东铝合金推拉窗，佛山铝合金门窗厂家，欧顿门业

产品名称	广东铝合金推拉窗，佛山铝合金门窗厂家，欧顿门业
公司名称	佛山市欧顿门业有限公司
价格	8.00/套
规格参数	产地:佛山 型号:6008 材料:钛镁铝合金
公司地址	佛山市南海区里水镇和顺和桂工业区A区
联系电话	13380835261

产品详情

佛山铝合金门厂广东佛山欧顿门厂一、材料要求1. 铝合金门窗的规格、型号应符合设计要求，五金配件配套齐全，并具有出厂合格证。2. 防腐材料、填缝材料、密封材料、防锈漆、水泥、砂、连接铁脚、连接板等应符合设计要求和有关标准的规定。3. 进场前应先对铝合金门窗进行验收检查，不合格者不准进场。运到现场的铝合金门窗应分型号、规格堆放整齐，并存放于仓库内。搬运时轻拿轻放，严禁扔摔。

二、主要机具设备1. 机械设备电锤、电焊机、经纬仪。2. 主要工具螺丝刀、手锤、扳手、钳子、水平尺、线坠。三、作业条件1. 主体结构经有关质量部门验收合格。工种之间已办好交接手续。2. 检查门窗洞口尺寸及标高是否符合设计要求。有预埋件的门窗洞口还应检查预埋件的数量、位置及埋设方法是否符合设计要求?如果不符合设计要求，则应及时处理。3. 按图纸要求尺寸弹好门窗中线，并弹好室内+50cm水平线。4. 检查铝合金门窗，如有劈棱窜角和翘曲不平、偏差超标、表面损伤、变形及松动、外观色差较大者，应与有关人员协商解决，经处理，验收合格后才能安装。

四、施工操作工艺：（一）划线定位：1. 根据设计图纸中门窗的安装位置、尺寸和标高，依据门窗中线向两边量出门窗边线。以顶层门窗边线为准，用线坠或经纬仪将门窗边线下引，并在各层门窗口处划线标记，对个别不直的口边应剔凿处理。2. 门窗的水平位置应以楼层室内+50cm的水平线为准向上反，量出窗下皮标高，弹线找直。每一层必须保持窗下皮标高一致。（二）铝合金窗披水安装按施工图纸要求将披水固定在铝合金窗上，且要保证位置正确、安装牢固。（三）防腐处理1. 门窗框四周外表面的防腐处理，可涂刷防腐涂料或粘贴塑料薄膜进行保护，以免水泥砂浆直接与铝合金门窗表面接触，产生电化学反应，腐蚀铝合金门窗。2. 安装铝合金门窗时，如果采用连接铁件固定，则连接铁件，固定件等安装用金属零件用不锈钢件，否则必须进行防腐处理，以免产生电化学反应，腐蚀铝合金门窗。（四）铝合金门窗的安装就位根据划好的门窗定位线，安装铝合金门窗框，并及时调整好门窗框的水平、垂直及对角线长度等符合质量标准，然后用木楔临时固定。（五）铝合金门窗的固定用金属膨胀螺栓或塑料膨胀螺栓将铝合金门窗的铁脚固定到墙上。（六）门窗框与墙体间缝隙间的处理1. 铝合金门窗安装固定后，应先进行隐蔽工程验收，合格后及时按设计要求处理门窗框与墙体之间的缝隙。2. 如果设计未要求时，可采用矿棉或玻璃棉毡条分层填塞缝隙，外表面留5~8mm深槽口填嵌嵌缝油膏，或在门窗框四周外表面进行防腐处理后，填嵌水泥砂浆或细石混凝土。