

韩师傅瓷砖背涂胶《单组份玻化砖强力瓷砖粘结剂》

产品名称	韩师傅瓷砖背涂胶《单组份玻化砖强力瓷砖粘结剂》
公司名称	山东韩师傅胶业有限公司
价格	500.00/桶
规格参数	品牌:韩师傅 型号:AE-965 产地:临沂
公司地址	临沂市河东区独树头工业园
联系电话	02539-8383595 13395399037

产品详情

瓷砖背涂胶(赵经理 13395399037)是专门用于贴玻化砖、石材等低吸水率硬质砖石的背面处理，提高瓷砖石材与粘结材料之间的粘结强度，有效解决瓷砖、石材湿贴中常见的空鼓、脱落问题。具备优良的施工性、粘结性、柔塑性、耐候性、耐高温、耐湿热、防水性。

使用范围

适用于釉面砖、通体砖、抛光砖、玻化砖、防滑砖、古建砖、马赛克、大理石、花岗岩、石灰岩、板岩等高密度砖石背面的涂覆。

性能特点

1. 粘结强度高，涂刷于砖石背面后快速渗透固化成牢固的锚固结合层，大幅度提高与粘结材料之间的粘结力。
2. 柔性好，硬化收缩小，与水泥基粘结材料相容性强，粘结牢固；
3. 耐酸碱、耐候和防腐性能优异。
4. 施工方便，容易掌控；无毒无害，绿色环保。

基面准备

基面必须结实平整、干燥清洁、无脱模剂、水泥翻沫、油污及溅落的灰浆。

对于空鼓、松脱基面及凸出之物都先铲除，不平整基面应先用水泥砂浆修补妥当。

在吸水率大的底材或在高温、干燥的环境下，施工前须先润湿基面。

注意事项

- 1.涂刷或喷涂应均匀，不应有漏或流坠。
- 2.待背覆胶干燥后再进行粘贴，操作环境温度应在5℃以上。
- 3.每次施工完毕，及时清洗工具和机械设备。
- 4.施工中如果不慎落入眼中，及时用清水冲洗即可。

参考用量

通常情况下0.1kg/m²，实际用量根据基面平整度，瓷砖尺寸，施工方式而有所不同，详情可参询本公司技术人员。

储存

存放于阴凉干燥处，未启封产品可保存一年。

包装

颜色 白色

包装 50KG /桶、10KG/桶、20kg/桶