

# 钢厂过滤纸乳化液滤纸轧制油过滤纸轧钢滤纸轧钢滤布

产品名称	钢厂过滤纸乳化液滤纸轧制油过滤纸轧钢滤纸轧钢滤布
公司名称	上海杞杨无纺布有限公司
价格	158.00/卷
规格参数	
公司地址	上海上海市闵行区北吴路
联系电话	02154335651 15221085168

## 产品详情

名称：乳化液/轧制油过滤纸

应用领域：适用于机械加工车、铣、钻、刨、镗、铰、削、齿轮切削、螺纹加工及磨削等过程中用滤纸，主要针对钢铁冷轧薄板，冷轧不锈钢，带钢，磨辊车间磨床过滤等行业的应用。（比如：切屑粘结、工件表面精度差以及表面受到污染等）。

产品信息：乳化液是用矿物油、乳化剂及添加剂预先配制好的乳化油，加水稀释而成。因为油不溶于水，为了使两者混合，所以必须加入乳化剂。乳化剂是一种表面活性剂，它的分子是由极性基团和非极性基团两部分组成。前者亲水，可溶于水；后者亲油，可溶于油。把油在水中搅拌成细粒时，乳化剂分子能定向地排列吸附在油水两界面上，把油和水连接起来，使分离的细粒不再因凝聚而浮游在水中，成为浮浊液。乳化液中含乳化油少，即浓度低的（如浓度为3%~5%），冷却和清洗作用较好，适于粗加工和磨削；浓度高的（如浓度为10%~20%），润滑作用较好，适于精加工（如拉削和铰孔等）。为了进一步提高乳化液的润滑性能，还可加入一定量的氯、硫、磷等极压添加剂，配制成极压乳化液。

乳化液滤纸的净化方法:

乳化液滤纸的净化处理是将它在工作中带入的碎屑、砂轮粉末等杂质及时去除。常用的净化方法有：真空过滤法和分离法。真空过滤法是使用真空过滤设备，如HOFFMAN、德国西马克、三菱日立等真空

过滤器，用以除去在工作时乳化液产生的磁性颗粒杂质；分离法是应用重力沉淀、惯性分离、磁性分离等装置，除去在工作时乳化液产生的各种杂质。实际生产中常将几种方法综合使用。它不仅制造简单，结构紧凑，并且过滤效果好，能保证乳化液具有较高的清洁度。

公司名：上海杞杨无纺布有限公司

地址：上海闵行区北吴路898号

电话：021-54335651 传真：021-54335652

邮箱：2437361136@QQ.com QQ:2437361136

联系人：吴东风 15221085168

网址：<http://www.shlvzhi.com/>