底盘总成球阀

产品名称	底盘总成球阀
公司名称	山西科泰矿用装备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	太原市迎泽区桃园北路72号铭鼎国际12层1205-1206
联系电话	15525061155 15135138732

产品详情

产品名称：球阀

产品简介：

流量球阀的电动执行器采，精密耐磨，回差极小，有双重限位、过热、过载保护（选择功能），球阀和执行器之间无支架连接，一体化的外型结构紧凑，减少设备空间。球阀与球体之间带防静电装置。

技术参数：

作用形式： 普通开关型、调节型（4～20mA）

环境温度： -30℃～+70℃

电源电压： AC220V、AC380V（其他定制AC24等） 50/60Hz

防护等级： IP67、IP68可选

功能选项 （可选）

防 爆 型： 防爆等级：dⅡBT3/T4

信号反馈： 有源信号、S无源信号

带加热器： 可在潮湿环境中干燥执行器内元件（可选）

手动功能： 电动执行器带有手动开阀、关阀功能

调 节 型： 输入4～20mA信号,实现阀门调节功能

流量球阀标准规范：

设计标准：GB/T12237-1989;DIN3357/1,2:API608

法兰尺寸：GB/T9113.1、JB/T79；DIN3202;JIS B2002;ASME B16.10

结构长度：GB/T12221-1989;DIN3202;JIS B2002:ASME B16.10

检验试验：GB/T13927;DIN3230/3;API598;JIS B2003

详细参数：

公称压力：PN1.6、2.5、4.0Mpa

连接方式：法兰 （二片式、三片式）

阀体材质：铸钢（WCB）、不锈钢CF8（304）、CF8M（316）

阀球材质：不锈钢CF8（304）、CF8M（316）

密封材料：PTFE、PPL、硬密封

阀杆材质：304、316不锈钢

适用温度范围：-20°C～232°C～350°C，金属密封：450°C~600°C

适用介质：水、油、气、粉末，各种有机溶剂等某些腐蚀性液体（W · O · G）

详情介绍：

电动执行器采用进口原部件，精密耐磨，回差极小，安全保证

有双重限位、过热、过载保护（选择功能）

免加油、免点检、防水防锈、且可减少电磁干扰

球阀和执行器之间无支架连接，一体化的外型结构紧凑，减少设备空间

球阀与球体之间带防静电装置

球阀阀杆防爆出设计,防火结构设计

双碟形弹片自动压紧填料