

# PA6002 PA7002PA8002纯后级功放

产品名称	PA6002 PA7002PA8002纯后级功放
公司名称	广州市索谛科技有限公司
价格	3400.00/台
规格参数	额定功率:1000W 阻尼系数:200:1 尺寸:132483480mm
公司地址	广州市白云区松洲街增槎路36号一街23号
联系电话	020-81536970 13500020535

## 产品详情

ZABKZ欧比克PA6002/PA7002/PA8002纯后级大功率广播功放

### 产品特点

100V, 70V 定压输出和4 Ohms 定阻输出（平衡，不接地）。

5 单位LED 显示器，作状态显示。

RCA 插口和 XLR 插口可供方便地实现环接。

输出短路保护并示警。

成系列甚大功率（大至1500瓦）纯后级可供选择。

### 产品参数规格

	PA6002	PA7002
额定输出功率	1000W	1500W
输入灵敏度	1.2V	
信噪比	大于90dB	
阻尼系数	200:1	
共模抑制	不小于 90dB.	

频响	80Hz~15kHz -3dB	
总谐波失真 4W/1kHz	<0.3 % (1/3额定功率)	
上升速率	>15V/microsecond	
冷却方式	智能强迫风冷	
指示灯	“电源”，“削顶”，“信号”，“保护”和“超温”	
保护	上电, 高温, 直流, 短路.	
电源	AC220-240V / 50-60Hz	
最大耗电量	1800W	2600W
尺寸	132483480mm	
毛重	34.5kg	40.5kg
净重	31kg	37kg
产品参数规格		PA8002
额定输出功率		2000W
输入灵敏度		1.2V
信噪比		> 90dB
阻尼系数		200:1
共模抑制		90dB.
频响		80Hz-15kHz ( ± 3dB )
总谐波失真 4W/1kHz		<0.3 %
上升速率		>15V/ microsecond
指示灯		“电源”，“削顶”，“信号”，“保护”和“超温”
保护		上电, 高温, 直流, 短路.
电源		AC220-240V/50-60Hz
最大耗电量		3200W
外包装尺寸 ( mm )		( L × W × H ) 585545190
机器尺寸 ( mm )		( L × W × H ) 480505132
毛重		42.5kg
净重		39kg