

扬修调节门PSL316电动执行器带支架

产品名称	扬修调节门PSL316电动执行器带支架
公司名称	扬州市扬修电力设备有限公司
价格	1000.00/件
规格参数	品牌:电修 型号:PSL316 产地:扬州
公司地址	江苏 扬州市邗江区 西湖镇美湖路9号-12
联系电话	0514-80821558 13585232797

产品详情

扬州电修PSL316电子式电动执行器;

PSL、PSQ GmbH执行PS系列电子式执行机构可用于对管道的阀门和风门的调节及开与关的控制，其主要特点如下：(1)一体化结构设计，位置变送器和伺服放大器做为两个独立部件均可直接装入执行机构内部，直接接受4-20mA控制信号，输出4-20mA或1-5VDC阀位反馈信号，具有自诊断功能，使用和调校十分方便。(2)功能模块式设计，通过不同可选功能的组合，实现从简单到复杂的控制，满足不同应用要求。(3)结构简单，体积小巧，重量轻，便于安装和维护，机械零件全部采用CNC加工制作，工艺精湛。(4)传动全部采用小齿隙密封齿轮，具有效率高、噪声低、寿命长、稳定可靠、无需再加油等特点。(5)具有多种运行速度，可满足各种控制系统的要求，以保证系统的快速响应及稳定性。(6)PSL系列同阀门的连接采用柔性盘簧连接，可避免阀杆与输出轴不同轴给阀门带来的影响，可预置阀门关断力保证阀门的可靠关断，防止泄漏。(7)PSQ系列有转矩开关保护，可防止因阀门产生过大转矩而损坏阀杆。(8)驱动电机采用高性能稀土磁性材料制作的高速同步电机，运行平稳。具有体积小、力矩大、抗堵转、控制精度高特点。(9)可设置分段调节，即由一台调节器输出的双时间比例信号控制两台执行机构（4-12mA对应PSL1的全开 全闭，12-20mA对应PSL2的全开 全闭）。(10)阀位反馈元件采用全密封高精度多圈电位器，具有体积小、精度高、死区小、使用寿命长等特点。(11)行程可调，便于与阀门连接。(12)全部电器元件均采用知名产品，质量可靠，使用寿命长。(13)电器部件布线严谨并与传动部件完全隔离，提高了执行机构运行性的可靠。

二、产品结构

PS系列执行机构电器部件布线严谨并与传动部件完全隔离，提高了执行机构运行的可靠性，传动部件采用CNC加工的小齿隙密封齿轮传动，具有效率高、噪音低、寿命长、稳定可靠，不会因工艺环境，如介质入口力的波动而造成执行机构共振等特点。

1.PSL直行程执行机构PSL直行程执行机构主要是由相互隔离的电器控制部分和齿轮传动部分组成。电机

作为连接两隔离部分的中间部件，电机按控制要求输出转矩，通过多极正齿轮传递到梯形丝杆上，丝杆通过杆螺纹变换转矩为推力。此杆螺纹能自锁，并且将直线行程通过与阀门的适配器传递到阀杆。执行机构出轴带有一个防止转动的止转销，出轴的径向锁定装置可以作为位置指示器。锁定装置连有一个连杆，连杆随输出轴同步运行，通过与连杆连接的线路板将输出轴位移转换成电信号，提供给伺服放大器做为比较信号和阀位反馈输出，同时执行机构的行程也可由开关板上的两个主限位开关来限制，并由两个机械限位档块来调整限定位置。

扬州电修PSL316电子式电动执行器;

。三、产品选型

PS系列电子式一体化电动执行机构体积小、重量轻、功能强、伺服放大器可内装、操作方便、可广泛适用于管道的阀门、风门的开关控制和调节控制。

(一) PSL直行程电动执行机构

PSL系列直行程电动执行机构最大行程达到100mm，最大推力可达到25KN，适合于直线动作的阀门开关和调节控制。PSL直行程电动执行机构主要技术参数：

标准

型号 推力(KN) 速度(mm/s) 最大行程(mm) 电源(v) 功耗(w) 电机保护 出线连接 手动操作 防护等级 重量

(kg) PSL201 1.0 0.25 50 220VAC 6.00 允许堵转 2 × PG13.5 手轮 IP67 4.25 PSL202 2.0 0.50 50 220VAC 10.90
允许堵转 2 × PG13.5 手轮 IP67 4.50 PSL204 4.5 0.50 50 220VAC 21.00 热敏开关 2 × PG13.5 手轮 IP67 5.00
PSL208 8.0 1.00 50 220VAC 80.50 热敏开关 2 × PG13.5

1 × PG9 手轮 IP67 7.00 PSL210 10.0 0.35 50 220VAC 30.00 热敏开关 2 × PG13.5

1 × PG9 手轮 IP67 7.00 PSL312 12.0 0.60 65 220VAC 78.00 热敏开关 3 × PG16 手轮 IP65 10.00 PSL314 14.0 0.30
65 220VAC 60.00 热敏开关 3 × PG16 手轮 IP65 10.00 PSL320 20.0 1.00 100 220VAC 130.00 热敏开关 3 × PG16
手轮 IP65 20.00 PSL325 25.0 1.00 100 220VAC 130.00 热敏开关 3 × PG16 手轮 IP65 20.00