

三棍闸机 工地闸机 工地门禁

产品名称	三棍闸机 工地闸机 工地门禁
公司名称	郑州恒尔科贸有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	文化路海龙电子城B座21楼21-1室
联系电话	86-0371-69139050 86-0371-69139870 13674961207

产品详情

- 1.电源电压：AC220V ± 10%、50Hz；
 - 2.驱动电机：24V；
 - 3.工作环境温度：-30 ~ +70；
 - 4.相对湿度：相对湿度 95%、不凝露；
 - 5.输入接口：12V电平信号或脉宽 > 100ms的12V脉冲信号；
 - 6.驱动电流：> 200mA；
 - 7.闸杆长：500mm；
 - 10.通道宽：550-600mm；
 - 11.通行速度：30人/分钟；
 - 12.闸杆回旋角：120度
 - 13.外形尺寸：1200*280*980mm
 - 14.结构：框架结构/标准不锈钢外壳；
 - 15.闸杆转向：支持单向和双向(可选)；
 - 16.工作环境：室内、室外。
 - 17.三棍闸主板为可视化操作模式
 - 18.三棍闸主板提供中/英文菜单操作
 - 19.三棍闸主板自带电磁铁测试功能
- 三棍闸功能描述：
- 1.全部采用304不锈钢材质，依据防潮、防尘、防水国际规范设计，表面处理：拉丝（默认）/抛光（可选）/电镀（可选）/烤漆（可选）；
 - 2.箱体在标准化设计基础上，激光下料、开孔，一次成型技术、机械化拉丝工艺，模块化对接，易于装卸维护，互换程度高；
 - 3.通体不锈钢箱体厚度1.5mm；
 - 4.闸杆采用纯不锈钢材质；
 - 5.闸杆可选配护套，防止小孩、行人冲撞造成身体伤害；
 - 6.闸机掉电落杆，通电后手动上杆(抬杆)；
 - 7.过人不反弹，稳定，同时能提供通过人员信息反馈，完全做到一人一杆；
 - 8.人性化的状态标识，分辨当前设备运行状态；
 - 9.采用标准电气接口，能方便地将磁条卡、条码卡、ID卡、IC卡等读卡器集成在本设备上；
 - 10.到位锁定功能，外力无法改变其位置；
 - 11.突发情况下，系统具有应急措施，保证通道畅通无阻，方便人员及时疏散；
 - 12.统一标准的对外电气接口，可与多种读卡器相挂接，并可通过管理计算机实现远程控制与管理；
 - 13.主板带有计数功能，即在没有行人通过时总是回到初始位置