

FYL-YS-430L型2-48 恒温箱

产品名称	FYL-YS-430L型2-48 恒温箱
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:福意联 型号:FYL-YS-430L 外部尺寸:595 × 680 × 1805 mm
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼 25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

产品详情

FYL-YS-430L型2-48 恒温箱由福意联生产。公司成立于一九九九年，经过十多年的努力拼搏，公司已发展成具有规模的从事恒温加温，低温冷藏设备的生产厂商，技术的发展和技术的引进融合，企业建立了完善的质量管理，对产品的设计、、生产、检验和服务以及相关的有过程，进行严格的管理和控制，为客户提供的产品和，赢得了顾客的信赖；我们提供的产品已经成为业界的一个，大程度地满足了国内外客户在产品、质量控制和研究等各方面的需求。

:福意联

优惠热线：13910804759

现货及报价：QQ:1182335189

座机：010-63383919（转何经理）

此条信息只能显示1-3种型号，如果没有适合您的产品请来电咨询!

FYL-YS-430L型2-48 恒温箱参数：

【产品型号】FYL-YS-430L

【容 积】430L

【温度范围】2~48

【额定电压】AC220V

【额定频率】50Hz

【外形尺寸】595 × 680 × 1805 mm

【商品重量】105kg

【气候类型】N.SN

【制冷剂用量】R600a(55g)

【额定输入功率】160W

- 1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。
- 2、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。
- 3、自动化霜功能，适合高温高湿地区，外门防凝露技术的应用，85%湿度无凝露。
- 4、智能电脑温度控制器，数码显示、控温精度高。具有高低温报警、温感器故障报警和安全锁功能，防止出现意外。
- 5、温感探头，自动显示箱体内部温度，便于随时观察箱体内部温度变化。
- 6、采用新型风道设计，多孔入风使箱体内部温度更均匀。温度偏差范围小。
- 7、制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体内部整体恒温无死角。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。
- 8、使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品。
- 9、采用新型全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。
- 10、此产品为嵌入式恒温箱，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占用多余空间。
- 11、箱体采用钢板，经喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。

产品配置清单

- 1、说明书1本
- 2、保修卡1张
- 3、合格1张

4、搁架7个

5、钥匙1把

A、容量规格为430L；

B、搁架层数；7层可调；

C、送风循环方式：强制送风循环,多孔入风使箱体内温度更均匀

D、加温温度：2 ~ 48 每度恒温可调，可根据储存物品种类设置温度，以达到理想效果，同时安全有效地保了物品本身具有的特性；

E、钢丝浸塑搁架用户可根据存放物品的多少调节搁物架间距，提高相对空间利用率

F、安全装置：多重安全装置：高低温报警，断电报警，温感故障报警等，从而保了设备使用的安全性；

G、自动化霜功能，适合高温高湿地区，外门防凝露技术的应用。

FYL-YS-430L型2-48 恒温箱使用原理：

- 1、在使用之前，请先仔细阅读技术说明书。
- 2、开机接通电源，长按开关机键即整机起动，采用自动控制程序，无须调节任何部件。
- 3、工作:待箱体湿度达到要求后，迅速、逐渐将储存品均匀放入箱体内。
- 4、停机:使用完备后，需要停机时，按开关机键关闭机器，切断电源即可。
- 5、产品出厂前已严格进行测试和检验，用户勿随意改装。如有必须请先咨询厂家注意事项。
- 6、待箱内温度恒温后，逐渐将储存物品放入箱体效果更好。
- 7、使用时，储存物品尽量放置保持间隙、均匀，这样有利于通风和保持温度均匀度。
- 8、开关机时长按开关机键即可。

FYL-YS-430L型2-48 恒温箱服务承诺：

- 1.本公司出售的产品实行三包，整机保修一年，压缩机质保三年，保修期内免费（人为因素、不可抗拒的自然现象引起的故障或破坏除外）。
- 2.用户可以咨询有关技术问题，并得到明确的解决方案。
- 3.在接到报修通知后，如果不能解决的问题，人员可到现场指导或解决问题。

4. 用户在正常使用中出现性能故障时，本公司承诺以上。