

厂家直供高温老化试验箱 可定制

产品名称	厂家直供高温老化试验箱 可定制
公司名称	上海凯测实验设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	名称:高温老化试验箱 型号:KC/LH-1000L 温度范围:RT+10 ~ 300 (范围可选、可调可控) /400 、 500 可定制
公司地址	上海市普陀区交通路4711号1205室Y
联系电话	021-37556016 18817255807

产品详情

产品用途

本设备适用于电工、电子、仪器仪表、塑料、及其他产品零部件和材料在复杂的高温环境下储存、运输、使用时的高温老化适应性试验。

应用领域

消费性电子工业，光电产业，生物科技，学术研究单位，医疗保险产业，航太工业，半导体工业，通讯工业，汽车工业，资讯工业。

符合标准

GB/T2423.2、GB/T5170.5、SJT31391-1994等相关标准。

技术规格

高温老化试验箱

型号工作尺寸(深宽高)外形尺寸(深宽高)温度范围(可选) KC/GW-50L350×350×400mm885×550×1000mm RT+10 ~ 100 RT+10 ~ 200 RT+10 ~ 300 RT+10 ~ 400 RT+10 ~ 500 KC/GW-100L400×500×500mm900×700×1080mmKC/GW-150L500×500×600mm1000×700×1200mmKC/GW-250L520×630×780mm1130×850×1340mmKC/GW-408L600×800×850mm1270×1000×1450mmKC/GW-500L700×800×900mm1470×1000×1740mmKC/GW-800L800×1000×1000mm1480×1200×1750mmKC/GW-1000L1000×1000×1000mm1500×1200×1750mm

性

温度范围

RT+10 ~ 300 (范围可

能		选、可调可控)
参	温度波动度	/400 、500 可定制 RT~150 ±0.5 , 150~300 ±1
数	温度均匀度	RT~85 ±2 , 85~225 ±5 , 225~300 ±10
	解析精度	温度 : 0.1
	升温时间	1~5 /min 空载
	降温时间	自然风冷
箱	整体	采用数控机床加工成型，造型美观大方，并采用无反作用把手，操作简便。
体	内胆	1.2mm~2mm厚SUS304高级不锈钢 拉丝/镜面。
材	外壳	1.5mm厚冷轧板烤漆外胆采用A3钢板喷塑，增加了外观质感和洁净度。
质	保温层	100mm~150mm厚超细纤维
	密封	可避免不必要的能量损失箱门与箱体之间采用双层耐高温之高张性密封条以确保测试区的密闭
	样品架	箱内设有2个活动样品架，可随意调节高度
	脚轮	试验箱箱体底部采用高品质可固定式PU活动轮，方便移动
	门框隔热	双层耐高低温老化硅橡胶门密封条
	观察窗	2~4层中空钢化玻璃制成，带有高温防爆功能可以清晰观察到内部试验物品
	照明灯	设有防爆、耐高温的照明装置