

厂家直供跌落试验机

产品名称	厂家直供跌落试验机
公司名称	上海凯测实验设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	名称:跌落试验机 型号:KC/DL-315 产地:上海
公司地址	上海市普陀区交通路4711号1205室Y
联系电话	021-37556016 18817255807

产品详情

产品用途

跌落试验台主要适用于测试产品包装后，受到坠落时受损情况，评估部件在搬运过程中，遭受落下时其耐冲击强度。跌落试验台通过自由跌落对运输包装件进行垂直冲击试验，适用于电子产品包装跌落、塑胶产品包装跌落、玩具产品包装跌落、其它成品包装跌落等。

应用领域

消费性电子工业，光电产业，生物科技，学术研究单位，医疗保险产业，航太工业，半导体工业，通讯工业，汽车工业，资讯工业。

符合标准

ASTM D5276、GB/T4857、ISO2248、JIS Z0202等相关标准

技术规格

跌落试验机KC/DL-315

性	跌落高度	300-1500mm 300-2000mm 300-2500mm
能	高度显示方式	数字式
参	跌落方式	电动式
数	试品装夹方式	菱、角、面
	冲击面板尺寸	1700*1200*20mm
	试件最大重量	60kg
	电机功率	1.85KWA
	控制箱	分体式

	净重	600kg
功	上、下位移限制，安全可靠。	
能	提升高度在技术规格规定的范围内任意调节，满足用户的不同需求	
与	跌落试验台采用单导轨导向，提升过程平稳、可靠。	
特	跌落试验台可对试品棱、面、角不同方向夹紧跌落试验。	
点	安装时客户只需将机器放在平整的大理石或水泥地面上，无需专用地基。	
注	可以实现远程控制，保证操作人员的安全	
意	跌落高度可预置，当试件升至预置高度任自动定位	
事	释放机构自由灵活、可靠、确保试件在释放瞬间和自由跌落途中不受任何外力影响，从而确保了试件所要求的跌落状态	
项	运输包装件进行斜台冲击试验，许定运输包装件所能承受的冲击力和对内装物的保护能力本机可对包装件的面、角、菱作自由跌落试验。	
及	1.每次测试完毕，须把跌落臂落下，以免长时间复位的跌落臂把弹簧拉变形，影响测试效果，每次跌落前请先复位置电机停止转动后方可按跌落键；	
维	2.双翼跌落试验机新机到厂安装完成后，须在滑动圆杆处加适当低浓度机油，严禁加入防锈油或高浓度机油及积压种带有腐蚀性油类)。	
修	3.如果上油处时间长了有过多灰尘请将机器降到低部，擦试完以前的机油，再重新上油；	
保	4.跌落试验机属冲击力机械性设备，新机使用过于500次以上时，须把各螺丝紧固一以，以免发生故障	
养	5.试验机的升降轴及链条需定期加润滑油。	
工	6.齿轮减速箱每半年换输油一次。	
作	7.非工作时应切断所有电源，保证升降轴的清洁。	
环	8.非操作人员不得任意操作本跌落测试机	
境	温度5~25 、湿度 85%RH、无强烈振动、设备与墙壁或器物之间应预留一定的空间，以便于维修和通风。周围无高浓度粉尘及腐蚀性物质、设备周围留有适当的维护空间、试验箱附近最好能备有排水地漏。	
售	。 保修壹年，终生维护，建立客户服务档案，定期回访，听取客户建议。	
后	。	
服	提供终身免费的技术支持和指导服务，我公司承诺对客户的电话，我方1小时内作出回应，需要派技术服务人员到现场解决的，我方承诺在24小时内派出人员（特殊情况除外如法定假日等）。	
务	免费送货上门，在对该设备安装调试结束后，对相关技术人员做相应的基本操作培训。	
	操作培训：使需方相关人员熟练掌握设备操作全过程了解机器原理。	
	维修培训：使需方相关人员掌握机器工作原理，整机及配件构造、一般故障维修方法。	

维护培训：使贵司相关人员了解机器工作原理，了解配件及整机的日常维护方法。

下列原因造成的损坏不属保修范围，但供方可以为需方提供有偿服务：

消耗品不在保修范围内，需方因使用、维护或保管不当造成损坏的。

未经需方认可擅自修改设备，因需方使用环境等不良因素而导致设备的侵蚀或耗损。

其他特殊尺寸或者特殊要求可根据客户要求定做。

备注

请注意设备外形尺寸，电梯、楼道、门等按规格书中试验箱外形尺寸能够通过。