

线路板曝光定位用曝光钉和刺穿片 (PIN)

产品名称	线路板曝光定位用曝光钉和刺穿片 (PIN)
公司名称	惠州市惠城区诚嘉鑫电子材料经营部
价格	.00/个
规格参数	型号:各种规格 规格尺寸:各种尺寸 (mm) 材质:进口特种不锈钢材
公司地址	中国 广东 惠州市惠城区 鹅岭南路104号
联系电话	86 0752 13380660249

产品详情

型号	各种规格	规格尺寸	各种尺寸 (mm)
材质	进口特种不锈钢材	特性	公差尺寸精确、定位准、光亮洁净
用途	印制板曝光定位		

品用途：适用于印制板曝光定位

产品特点

双面、多层印制板图形转移曝光专用；高精度加工，公差+0.00/-0.02mm；钉头有平头和尖头，头部形状有圆形、四边形多种，供客户选择。

材质进口特种不锈钢材规格：5.0*1.2* 3.1 (尖头) 5.0*1.5* 3.0 (尖头) 5.0*1.2* 3.15 (平头、尖头) 6.0*1.4* 3.1 6.0*1.45* 3.15 6.0*1.45* 3.175

光钉 曝光钉用途：双面、多层印制板光成像图形转达移曝光专用定位钉

曝光钉特点：偏差：+0.005/-0.02mm 钉头：平头或尖头/圆形 曝光钉规格：¢ 5.0*1.2* ¢ 3.1 ¢ 5.0*1.5* ¢ 3.0 ¢ 5.0*1.5* ¢ 3.15 ¢ 6.0*1.4* ¢ 3.1 ¢ 6.0*1.45* ¢ 3.15 ¢ 6.0*1.45* ¢ 3.175 穿刺pin

穿刺pin用途：双面、多层印制板光成像图形转移曝光钉专用定位钉 穿刺pin特点：偏差：+0.005/-0.02mm 钉头：尖头 头部形状：四边形 穿刺pin规格：¢ 5.0*1.2*3.1 ¢ 5.0*1.5* ¢ 3.0 ¢ 5.0*1.5* ¢ 3.15 ¢ 6.0*1.4* ¢ 3.1 ¢ 6.0*1.45* ¢ 3.15 ¢ 6.0*1.45* ¢ 3.175 单面丝印钉 单面丝印钉用途：用于对板单面印刷时起固定作用

单面丝印钉特点：精耕细作度高、偏差小，较多使用在文字印刷和单面板丝印上 公差：+0.005/-0.02mm 单面丝印钉规格：¢ 0.9 ¢ 0.95 ¢ 1.0 ¢ 1.05 ¢ 1.1 ¢ 1.2 ¢ 1.4 ¢ 1.45 ¢ 1.5 ¢ 1.6 ¢ 1.8 ¢ 1.9 ¢ 1.95 ¢ 2.0 ¢ 2.1-4.0等 双面丝印钉 双面丝印钉用途：双面丝印定位钉作钉床用，印完阻焊第一面后，不必预烘板子，利用钉床托起pcb即可印第二面，节纸时间提高效率。

双面丝印钉特点：特种不锈钢材，经久耐用，特殊规格可订做。公差：+0.005/-0.02mm 双面丝印钉规格：¢ 0.3×2.5 ¢ 0.35×2.5 ¢ 0.4×2.5 ¢ 0.5×2.5 ¢ 0.6×2.5

¢ 0.7 × 2.5- ¢ 1.6 × 2.5等 (间隔0.1) ¢ 2.9*4.5*2.9 ¢ 3.0*4.5*3.0 ¢ 3.1*4.5*3.1 ¢ 3.15*4.5*3.15 ¢ 3.17*4.5*3.175