

# 高扬程潜水泵,温泉井用90度扬程1200米潜水泵

产品名称	高扬程潜水泵,温泉井用90度扬程1200米潜水泵
公司名称	天津众博泵业有限公司
价格	.00/台
规格参数	众博:耐高温 QJR:500米 天津:节能环保
公司地址	津南双桥开发区
联系电话	15620621983

## 产品详情

高扬程潜水泵,温泉井用90度扬程1200米潜水泵选型

### 【高扬程深井泵】

1. 产品概述（众博泵业自主研发）详情可参考我们网站或来电:

大流量高扬程潜水泵之所以在扬程上受限，主要原因是不能克服轴向力，就是说电机的止推轴承不能承受更大的推力，所以扬程受到限值，为了更好的解决上述问题，天津众博泵业技术部潜心研究了一种新型矿用短促潜水泵。

外观：

1、深井用：泵体外径143mm,扬程可达到1500米，流量30方/小时。因为消除了轴向力固性能稳定，噪音低寿命长

2、矿井用：泵体外径：460mm、570mm，流量100方、扬程800米、流量300方、扬程500米都可以做到。

这种泵不产生轴向力，流量可做到50m<sup>3</sup>/h至500m<sup>3</sup>/h同时扬程可以做到300米、400米、500米、600米、700米、800米、900米、1000米，效率70%。

流量每小时可至2200吨，扬程可达到1500m.流量500吨、同时扬程达到500米不再是问题！

2. QK系列大流量高扬程潜水电泵 主要用途

深井提水、金矿、银矿、铁矿、煤矿抢险、工地排水使用。

电机、水泵一体，潜入水中运行，无火星、防爆，安全可靠。

对井管无特殊要求，对输水管只要能承受相应压力即可。

(矿山、有腐蚀性液体)、海水、化工企业、市政供水，池塘、养鱼池、水塔、深井提水及高楼送水、喷泉、生活供水 3. 应用条件

泵送介质：类似于清水，固体含量比重不大于0.02%的液体

介质温度：普通型泵40℃，热水型泵最高120℃

介质PH值：3至10

电源要求：频率为50Hz、60Hz（可定制），额定电压380V、660V、1140V、3000V、10KV] ± 5%的电源。

#### 4. 技术参数

流量范围：50至2600立方米/小时

扬程范围：300至1500米

功率范围：3至3000kW（二级转速电机，可定制四、六级电机）

转 速：2900 rpm（二级转速电机）

常规潜水泵之所以在扬程上受限，主要原因是不能克服轴向力，就是说电机的止推轴承不能承受更大的推力，所以扬程受到限值，为了更好的解决上述问题众博泵业技术部精心研究了一种新型潜水泵。高扬程特种潜水泵特点材质：材质上选用的是耐压、耐磨高强度合金材质。（包括泵轴、叶轮、导流壳）扬程：200米扬程起步，300米、400米、500米、600米、700米、800米、900米、1000米、1100米\1200米，高扬程3000米。耐热温度：100℃材质：碳钢材质、304、316、316L材质泵体外径：96mm-143mm-184mm三种规格。流量：2方每小时-80方每小时。电机可以选配：380V 660V1140V 10KV不等电压。质保：常规一年。

配套设备：扬水管、潜水电缆、控制柜、液位探测器、下井附件配套型生产。公司可提供现在指导安装。免除您安装不便的困扰。另外公司还提供免费技术日常潜水泵维护和问题处理内容。