

供应求购12MnNiVR就找舞钢世博钢铁

产品名称	供应求购12MnNiVR就找舞钢世博钢铁
公司名称	舞钢市世博钢铁贸易有限公司
价格	1.00/吨
规格参数	
公司地址	舞钢市寺坡二街坊39号楼
联系电话	86-0375-8189711 15993581694

产品详情

舞钢公司12MnNiVR钢板生产技术条件是在GB19189标准基础上，依据相关设计院对钢板的设计要求而制定的，相对于日本标准JIS G3115标准中的SPV490Q，技术要求更为严格，表现在以下方面：钢板要求更低的P、S含量；焊接裂纹敏感系数Pcm有所降低，更有利于钢板焊接；冲击试验取样方向由纵向改为横向，冲击温度由-10度改为-15度或更低，而且冲击功有所提高。

12MnNiVR钢质量控制措施：

冶炼工艺特点：1、电弧炉吹氧助熔初炼。2、LF炉外精炼精确控制成分及浇注温度。3、VD真空处理。
轧钢工艺：1、4200mm轧机，轧制压力大，采用控制轧制。2、AGC自动控制系统，钢板同板差小。3、钢板喷丸处理，保证钢板良好的表面质量。调质工艺：引进新型德国LOI公司辊压式淬火机，配套辐射式加热炉系统，降低钢板再加热表面氧化，辊压式淬火确保钢板平直度。合适的回火工艺保证不同厚度的钢板具有良好的强韧性匹配。钢板实物质量：

20-50mm强度635-655MPa，-15度冲击韧性251-300J。

12MnNiVR钢板经“试样热模拟试验”、“再热裂纹试验”、“焊接冷裂纹试验”、“大线能量焊接试验”完全满足大型原油储罐对安全性和焊接性能的要求。

目前12MnNiVR已被国家原油储备镇海基地、中石油独山子配套项目、天津一体化项目等重点工程大量使用。

欢迎定轧！