

16寸开炼机价格优惠

产品名称	16寸开炼机价格优惠
公司名称	无锡市吉象橡塑机械有限公司
价格	108000.00/台
规格参数	辊筒直径:400mm 辊筒长度:1000mm 电机功率:45KW
公司地址	无锡惠山经济开发区堰桥配套区堰畅路26号
联系电话	86-05103570920 13912393909

产品详情

我公司生产的XK400型橡胶开炼机具有以下特点的特点：

- 1、橡胶开炼机的设计构造简洁、操作方便、不需求其他装置、接上电源、水源就能够生产;
- 2、有多种速比和速率能够选择，能满足不同厂家的不同配方、不同工艺要求;
- 3、机架、压盖、底座全部采用焊接构造，经历退火除应力处置;外形美观;
- 4、辊筒采用中空式结构，材质采用合金冷硬铸铁，工作表面硬度HS：70±2，冷硬层深度10~15mm，耐磨损，寿命长，维修拆卸方便，可根据客户要求镀硬铬抛镜面;
- 5、轴承滑动:采用耐磨轴承，使用寿命传统的铜套或尼龙套的数倍；
- 6、使用硬齿面减速机，噪声低、不漏油，有效节能20%以上；
- 7、安全装置:多个碰摸式紧急停止器(有反转功能
安全第一,人性化设计,保证工人人生安全，远离工 伤事故)
- 8、可选装翻胶装置，降低工人工作强度；
- 9、可选装变频电机、变频器，以调整辊速，满足不同工艺要求；
- 10、可选装多种防爆部件，以达到国家环保安全规范要求。

橡胶开炼机即开放式炼胶机，主要用于橡胶的胶炼、混炼和压片，用来制备塑炼胶、混炼胶或进行热炼、出片。在压延机生产线上，开炼机在压延机前、混合机后，作用是把混合均匀的原料进行混炼、塑化，为压延机压延成型塑料制品提供混合炼塑较均匀的熔融料。辊轮采用合金冷硬铸铁、光面

坚硬耐磨、中间通导冷却水冷却或热油、蒸汽加热，以满足不同的工艺需要。