

酒店多通道带灯速通门,桥式侧面圆弧速通门

产品名称	酒店多通道带灯速通门,桥式侧面圆弧速通门
公司名称	深圳鑫翼通科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	机箱尺寸:1500*220*1000 摆门长度:300 通道宽度:600
公司地址	深圳市龙华区福城街道福前路桔岭新村241号4楼
联系电话	0755-28164392 13602630120

产品详情

通行舒适感、通透性非常好 连续刷卡记忆功能，人员可连续通过 高度智能化，是用操作简单方便 语音提示功能帮助行人高校通过

设备反映速度快，处理能力大幅提升。

采用电磁离合装置。

通过角度编码器进行角度检测及控制，大大提高摆动角度的准确性。

刷卡后，摆臂打开，提示行人通过，人通过后，摆臂自动关闭。

摆臂未打开的情况下，如果强行闯入，摆臂转动一定的角度缓冲后，立即锁止；彻底避免传统摆闸所出现的摆臂断裂、机芯损害的问题。

防反转，刷卡后，只允许行人朝一个方向行进；如果反方向通过，会发出报警，某些情况下摆臂迅速关闭。

速度可根据不同场所的要求进行调节，内设调节用拨码开关。

获得过闸权限后，在设定的时间内没有过闸，自动取消本次权限，恢复到初始状态。

采用数对红外进行检测，判断各种行进状态。

断电后摆臂呈无阻力状态。

异型速通门技术参数：

电源电压：AC220 ± 10%V、50HZ

工作环境：室内室外【可选】

工作环境温度：-15 -60

通道宽度：600-750MM、标准通道：750

输入接口：12V电平信号或脉宽

提示方式：中文液晶显示模块 > 100MS的12V脉冲信号驱动电流 > 10MA

通讯接口：采用mini2.0USB接口、网线直连TCP/IP

外形尺寸：1500长*220宽*1000高

报警方式：语音提示、报警闪烁两种方式可选

箱体材料：国标304不锈钢

厚度：机箱盖非标2.0mm 其它非标1.5mm

门体材料：钢化玻璃/有机玻璃/亚克力板【可选】

工艺标准：激光切割工艺，外观靓丽

驱动电机：有刷电机、无刷电机、伺服电机【可选】

机芯电压：DC24V

控制信号：开关信号

通行速度：约35/40人次/分

读头安装位：2个

闸门开、关时间：约0.4—0.5秒

鑫翼通速通门优点：安全性:不同高度的玻璃阻拦选择能阻止行人翻过。24束红外线交叉对射大大提高了防尾随能力，防尾随距离为5毫米。阻拦设计为在行人通过后快速关闭，因此能延迟尾随者的速度。

高效性:通行速度为0.4-0.5人/秒，解决了高峰时间人流问题。

智能安全化:智能化的设计高效率的控制人流，当第二个授权行人通过的时候阻拦保持敞开，甚至是反方向行人。

准确性:智能通道能识别人体和类似雨伞、提包等小物件以防误报警。

可靠性:安装简单，维护成本低，很容易和现有的通道系统或是大楼管理系统融为一体，该设备还可以使用多种读卡类及读卡器。

安全保护措施:8束安全红外线，自动复位脱杆功能，消防报警反应，紧急提示和防范措施。

应用领域:商业及管理办公楼宇、学校、车站、地铁站 部委、机关单位、公共建筑、高等学院银行及金融机构 机场、智能大厦、景区 工业设施等