

罐底防腐用冷沥青砂为垫层材料理由

产品名称	罐底防腐用冷沥青砂为垫层材料理由
公司名称	龙口市兴龙粉末冶金有限公司
价格	1.00/千克
规格参数	品牌:润通 产地:烟台龙口 规格:20kg/桶
公司地址	山东省龙口市东江镇潘王村北
联系电话	0535-8953396 15192333055

产品详情

浙江丽水罐底防腐用冷沥青砂为垫层材料理由

罐底防腐沥青砂，防腐冷沥青砂，罐底垫层冷沥青砂

近期接到很多咨询罐底防腐沥青砂的客户，一方面春季到来是施工的旺季，另一方面有些之前罐底使用热料的经过一个冬季低温可能出现冻裂情况，浙江罐底防腐冷沥青砂材料低温不开裂，不受温度困扰，防腐垫层的SHOU选材料。

冷沥青砂它的耐候性很强，高温不流淌，低温不脆裂，避免了以后冻裂了出现，再进行返工很麻烦。冷沥青砂耐候性好、受客户信任主要原因。

一、冷沥青砂采用70号以上的石油沥青，相对于建筑沥青来说更能经得起温度考验。

二、冷沥青砂采用各种粒径混合的机制砂，压实后形成良好的嵌挤结构，不光是承载负荷还是防腐作用效果都很好，沥青砂垫层一般直接接触罐底，所以沥青砂的质量一定要过硬，才能保护罐底乃至罐体不受损害，进而保护里面的材料不受腐蚀。

三、施工方便冷沥青砂施工时将袋子摆好后，用壁纸刀割开包装袋，将沥青砂倒入包装袋就近位置，然后用铁锹将沥青砂进行摊平，然后进行压实压实工具建议选用震动钢轮压路机。（铺筑厚度如果大于5厘米，必须要分层摊铺压实）

工程在施工中要严把质量关，如果沥青砂材料不好后期产生的开裂返工后期修补会是一系列的

麻烦，到时候不但成本会提高而且能不能修复好都是个比较严峻的问题，选用浙江冷沥青砂做罐底防腐垫层材料让您无后顾之忧。