

防爆LED照明灯QC-FB008-A- (L)

产品名称	防爆LED照明灯QC-FB008-A- (L)
公司名称	济南奇辰照明电器有限公司
价格	1.00/套
规格参数	品牌:奇辰照明 型号:QC-FB008-A- (L) 产地:济南
公司地址	山东省济南市天桥区无影山北路1-1号
联系电话	0531-85864966 18560208871

产品详情

LED防爆路灯 120W LED防爆照明灯 150W 180W 电厂石化防爆路灯

150W 180W LED防爆路灯 LED防爆路灯 120W 180W 供应厂家济南奇辰照明电器有限公司。灯具质保3年。厂家直销LED防爆路灯，防爆合格证证书齐全。好品牌，奇辰照明首选!

加油站 电厂石化 LED防爆路灯 120W 150W

180W 防爆路灯 LED防爆路灯适用于电力、石油、石化、消防、冶金、船舶、消防等易燃易爆场所。

LED防爆路灯 120W 150W 180W 防爆路灯 LED防爆路灯

主要参数:

防护等级：IP65

防爆标志：Ex d CT5

功率因数：0.98

防腐等级：WF2

绝缘等级：I

电压范围：AC 90V-305V

安装方式：立杆式

额定功率：50W~100W (QC-FB008-A- (L))

120W~180W (QC-FB008-A- (L))

外形尺寸：L300*W250*H145mm (QC-FB008-A- (L))

L460*W320*H145mm (QC-FB008-A- (L))

LED防爆路灯 120W 150W 180W防爆路灯 LED防爆路灯

适用场所:

适用于发电厂、变电站、煤炭、石油化工、钢铁冶金、军工储备、铁路、矿业等有防爆要求的场所做道路照明。

LED防爆路灯 120W 150W 180W防爆路灯 LED防爆路灯

性能特点:

隔爆型最高防爆等级，国家权威机构防爆认证，完全按照国家防爆标准生产，具有优良的防爆、抗静电能力，可在各种易燃易爆及有强腐蚀性气体的场所安全工作。

采用恒流输出的驱动电路，具有短路、开路保护功能，确保输出光效不随电压波动变化。

采用进口大功率单颗LED光源，能耗低、光效高，光源使用寿命可长达50000小时，完全实现长期免维护、节能环保的目的。

光源腔部分设计为独立腔体，根据热流动原理，背部设计有密集的裙裾式散热片，利用空气对流带走大量的热量，确保LED芯片产生的热量有效的散出，从而延长光源使用寿命。

电器箱采用悬空设计有效阻止热传导，大大降低LED驱动电源的温升，延长驱动电源的使用寿命。

灯具为每颗灯珠配有独立光学配光设计的反光器，并经统一调光配置，使光输出达到效果，以适用于各种泛光照明场所的照明要求。

透明件为5mm厚高硼硅化学钢化玻璃，透光性能高，耐高低温，抗冲击强，确保在各种恶劣环境下的安全性和透光性。

外壳采用高纯铝压铸成型，表面高温静电喷塑，具有优良的防腐性能;各接合面均进行相应的密封处理，确保产品良好的防水、防尘、防腐、防电燃性能。

本产品采用免维护设计，安装接线简单易操作，更适用于维修不便的场所。

LED防爆路灯 120W 150W 180W防爆路灯 LED防爆路灯