钢包车电缆 上海钢包车电缆价格|规格|厂家

产品名称	钢包车电缆 上海钢包车电缆价格|规格|厂家
公司名称	上海名耐特种电缆有限公司
价格	78.00/米
规格参数	名耐:钢包车电缆 规格:3X4+2x1 规格:3*16+1*10
公司地址	上海市奉贤区金钱公路339号17幢
联系电话	86-02137583996-818 17621371341

产品详情

钢包车电缆主要适用于交流额定电压0.6/1KV及以下、钢厂、冶金等企业的钢包车及类似场合使用。电缆具有较好的耐温、防腐蚀、耐老化、柔软、抗拖拽、防溅钢水、寿命长等特点。可根据用户及设备需要设计动力、控制、通讯为一体的多芯、多组多用途的组合电缆。

钢包车电缆移动特性：

敷设行程：80m，加速度50M/S2,移动速度8m/S

弯曲寿命：80次/分钟,＞600万次

钢包车电缆特性:

防浅水、防油、抗紫外线、耐候特征

耐寒、耐磨性、能承受较重的机械外力

稳定的信号传输特性（抗干扰、抗串扰）

钢包车电缆适用于连续往复运动下的安装，特别是工业作用环境下的频繁弯曲场合，如现机械代化机械标准部件的拖链中及物流系统、操控系统、机械自动化系统等。数控机床、电子设备、五金冲压、木材石材机械、玻璃与门窗机械、注塑机、机械（人）手、建筑机械、重型机器厂、汽车制造、起重运输设备、自动化仓库、码头、消防车等的室内外环境需要屏蔽的场所。特别需要无差异和信号稳定的信息传导与监控。

导体： 多股超精细绞无氧铜丝，符合CDE0295CLASS6标准

绝缘： 特殊混合PVC绝缘

颜色代码： ≤0.5mm颜色表示，A线：棕、黑、蓝、紫、粉红、橙色与B线黑色芯线成对

≥0.5mm黑色数字白色号码编号，相邻数字编码成对

线芯结构：成对结构后分层集束，防扭结结构设计。

屏蔽： 镀锡铜网编织屏蔽，密度85%以上

护套材料：

黑色（RAL9005)

灰色（RAL7001）

橙色（RAL2003）

垃圾吊电缆|龙门吊电缆|卷筒电缆|堆运机电缆|升降机电缆|弹簧电缆|盾构机卷筒电缆|扁平电缆|吊具扁电缆|桥式起重机电缆|门式起重机电缆|堆料机电缆|掘进机电缆|输送机电缆|岸桥起重机电缆|升降机电缆等。