

GNYL34AC0.8吨高配置手扶式双钢轮压路机

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | GNYL34AC0.8吨高配置手扶式双钢轮压路机 |
| 公司名称 | 山东沃尔华工程机械有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 济宁高新区山博路8号 |
| 联系电话 | 86-0537-6588058 15105378011 |

产品详情

用于压实沥青表面，压实砾石、沙土等工程基础，碾压草坪、操场。

- 1、装备名牌动力，性能优越，启动容易；
- 2、采用国际名牌液压变量泵和定量马达，无级变速，前后行走，换向方便；
- 3、扶手采用多级调节机构，可适应不同身高的工人操作，也可立起收纳减少运输空间；
- 4、采用日本产NSK（精工）轴承，日本产MITSUBOSHI(三星)三角带，保证了机器的工作性能；
- 5、电磁离合控制振动，操作更加轻松方便；
- 6、液压转向，操作省力、灵活、方便；
- 7、表面喷塑，漂亮美观，防锈耐蚀。
- 8.此产品已通过CE认证。

[GNYL34AC: 美国轻载型变量柱塞泵，美国摆线液压马达驱动变速行走，液压转向，电磁离合振动，重量34AC-840Kg。](#)

GNYL34AC参数：

行走

速度 0-3.5km/h（前进、后退）

理论爬坡能力 25%

压实

静线载荷 51.5/53.5 N/cm

名义振幅 0.5mm

振动频率 65Hz

激振力 17kN

水箱容积 25L

工作

驱动 变量柱塞泵、定量液压马达

振动 机械传动,电磁离合

停车制动 机械销锁式

发动机

型号 178F

类型 柴油机,空冷4冲程,立式,单缸

功率 6.0hp/3600rpm

油箱容积 3.5L

燃油消耗量 280g/kWh

尺寸规格

钢轮宽度 680mm

钢轮直径 355mm

轮距 650mm

总长(扶手放平) 2650mm

总宽 732mm

总高(扶手立起) 1890mm

包装尺寸 1460x830x1910mm

重量

工作重量 820kg

质量保证,欢迎洽谈

地址:山东省济宁市任城经济开发区山博路8号

联系人:吕经理 QQ:2987491379 旺旺:wszl2013jy

电话:15105378011

