

德高填缝剂厂家加盟 广东填缝剂批发代理

产品名称	德高填缝剂厂家加盟 广东填缝剂批发代理
公司名称	佛山市德丽斯高建材有限公司
价格	.00/袋
规格参数	品牌:德高防水涂料
公司地址	佛山市顺德区伦教永丰工业区中路73号之二
联系电话	400-931-0337 13715469297

产品详情

德高幻彩防霉填缝剂（超细型）是由多种进口高分子聚合物、高档颜料、优质复合粉料以及优质防霉剂精制而成的水泥基填缝剂。针对适用于绝大多数瓷砖、马赛克和天然石材研发,产品凝固后在瓷砖缝上会形成光滑如瓷的洁净面，耐磨、防水、防霉、抗开裂、耐老化，易清洁、粘结力强、柔韧性佳，从而可彻底解决普遍存在的瓷砖缝脏黑又难以清洁难题，是一款优异的环保型全效瓷砖填缝产品，并有多种颜色可供选择。

适用范围：

普遍适用于缝宽1-5mm的室内外墙地砖填缝；

特征优点：

具备优异的抗渗能力,能够长期有效的防止水份渗透;

抗开裂,基材强度高,结构性能稳定,耐候性好;

防霉效果优异,具备持久防霉特性；

具备良好的粘结力，能够使基面与砖、砖与砖之间的粘结牢固；

柔韧性好，可吸收基材与砖石之间的热胀冷缩变形；

能减少返浆、挂泪等污染饰面的现象，方便清洁；

底材准备：

操作前确认瓷砖已粘贴牢固，瓷砖胶完全干固后再进行填缝；

将需要填缝的部位清理干净，要没有杂物，积水，干燥平整；

多孔的瓷砖在进行填缝之前应先用水将缝隙湿润，但不能有明水；

参考用量：

填缝料的用量取决于瓷砖的尺寸、厚度以及缝隙的宽度，通常

每包2公斤填缝剂可填5-10平方米面积；

施工工艺：

用填缝刮板或橡胶灰刀将搅拌好的浆料沿瓷砖对角线方向挤

压入缝隙中，必须完全压实、饱满，缝隙底部不留空；

沿缝隙斜45°角将多余的浆料刮去，注意不要过于用力以免带

出浆料；

填缝剂初步固化后及时用潮湿的海绵或布将瓷砖表面附着的

多余填缝剂清理干净。24小时后可用布进一步清理；

注意事项：

贴砖后需24小时，方可填缝，砖面清洁在半个小时内完成；

应在5 至35 环境温度下施工；

固化前应避免污渍污染，雨天施工应采取防护措施，填缝完后24小时内要防止雨水淋湿或浸泡；

不可用酸性清洁剂进行清洗；

不宜用于伸缩缝处；

请不要混入指定材料外的其它材料。

表面无釉层或吸水率强的饰面产品以及洞石、砂岩石等粗糙多孔的产品，施工前需做局部试验并在施工过程中及时清理。

不同瓷砖侧面的吸水性差异，可略微影响填缝剂固化后的颜色，

但不影响使用性能；

大面积施工时，宜留伸缩缝，施工后5-6小时需养护1次，24小时后养护第2次。

本产品具有一定的腐蚀性，应该避免与眼部接触，如不慎沾入，立即用大量清水冲洗，严重者应该立即送医院就医。

切勿让儿童接触；

施工请按照说明书的指示进行，本公司不承担由于不正确使用引起的任何损失责任，有关问题请咨询当地的经销商或本公司技术服务部。

保质期:

未开封产品存放于干燥、阴凉、通风处。在正常的贮存和运输条件下，产品的保质期为一年。

温馨提示:

使用前务必详细阅读产品相关资料；在柔韧型防水层外贴砖，建

议首先涂刷一次瓷砖粘结剂或界面剂；生产商D1、D2注解请参阅

公司网站www-decoating-cn和产品标签。