德高JS防水涂料厂家批发 广东JS防水涂料加盟

产品名称	德高JS防水涂料厂家批发 广东JS防水涂料加盟
公司名称	佛山市德丽斯高建材有限公司
价格	.00/桶
规格参数	品牌:德高防水涂料
公司地址	佛山市顺德区伦教永丰工业区中路73号之二
联系电话	400-931-0337 13715469297

产品详情

德高聚合JS防水浆料是一种以聚丙烯酸酯乳液、乙烯-
醋酸乙烯酯共聚乳液等聚合物乳液与各种添加剂组成的有

机液料，和水泥、石英砂、轻重质碳酸钙等无机填料及各种添加剂所组成的无机粉料通过合理配比、复合制成

的一种双组份、水性建筑防水涂料。

产品优点

绿色环保，成膜效果好、固化快、性能稳定、耐老化性优良、防水寿命长；

施工性好，不起泡、使用安全、施工简单方便，可在无明水的潮湿基面直接施工；

粘结力强，材料与水泥基面粘结强度可达0.5MPa 以上，对大多数材料具有较好的粘结性能；

材料弹性好、延伸率可达200%，因此抗裂性、抗冻性和低温柔性优良；

适用范围

适用于屋面和厕浴间、地下室、蓄水池、墙面的防水、防渗、防潮处理

基面处理

基面必须平整、坚实、干净，无油污、脱模剂、浮

尘及其它松动物

在使用德高聚合JS防水浆料之前,必须用清水

充分湿润,但同时不能有积水

对于较大的孔洞及裂缝应先用修补砂浆进行修补

参考用量

防水膜厚度为1.0mm,用量约为1.5-2.0kg/m2(实际用量视基面的实际情况以及所需求的防水层厚度而定)

贮存方法

本品应存放于阴凉通风干燥处，适宜存放温度5-35°C

保质期

原装密封产品在干燥阴凉的环境下（温度5°C至35°C，相对湿度不大于85%）保质期为一年

注意事项

请在温度8°C至35°C、相对湿度不大于85%的条件下施工，否则不能达到理想的渗透成膜效果

本品含有水泥，可能会引起皮肤过敏，操作时请做好保护措施，如不慎溅入眼睛，请用大量清水冲洗，必

要时及时寻求医疗救助

德高防水 www-decoating-cn