

衣橱开料机 大衣柜开料机 鞋架开料机 衣帽间下料

产品名称	衣橱开料机 大衣柜开料机 鞋架开料机 衣帽间下料
公司名称	济南诺承数控设备有限公司
价格	65000.00/台
规格参数	品牌:诺承 型号:1325 产地:济南
公司地址	山东省济南市天桥区海风产业园
联系电话	0531-66890477 15621867710

产品详情

衣橱开料机 大衣柜开料机 鞋架开料机 衣帽间下料

特点：

效率极高：先进的自动换刀程序，无需人工干预，程序自动执行。采用国际领先技术真空吸附台面，配备吸附力极强的真空泵，六分区设计，可强力吸附不同面积的材料，大大提高工作效率。

传动速度快：两轴均为齿条转动，速度快，效率高，空行速度最高达到60米/分。

雕刻速度快：采用高速驱动步进电机与驱动器，Y轴采用了双电机驱动，高精度齿条传动，配合大力切割主轴使雕刻速度更快。

运行平稳：采用进口直线方型导轨，双排四列滚珠滑块，承重力大，运行平稳，精度高，寿命长，进口滚珠丝杠精度高，下刀精确。

智能控制：采用维宏卡电脑控制系统（可选DSP脱机手柄控制系统），具有断点、断电、断刀续雕功能，具有高稳定性、高效率的特点，同时简单易学。

精度高：采用先进的三位曲线预测算法，可确保曲线运行速度和精度，并能良好的兼容国内外很多软件（如：MasterCAM、Type3、UG、AutoCAD、ArtCAM、Proe、精雕）等；

数控行业：

（1）橱柜，衣柜，全屋定制，板式家具，办公家具，医院家具，银行家具，儿童家具

(2) 装修用的镂空花格，软包背景墙制作。

(3) 板式家具切割下料，开槽排孔。

四工序橱柜开料机设备特点：

(1) 本机是一款高性价比数控开料中心,最大限度的提高了人工的使用效率。

(2) 机架采用龙门动柱式结构，机器各零部件以极高的精准度生产和组装起来，以确保机器高性能和稳定性，优良的质量和耐受性；

(3) 运行平稳，齿条导轨全防尘设计结构，导轨采用分段式结构，导轨更换无需专业人员，更方便；

(4) 可选用进口数控系统，性能稳定，操作简单普通人经过简单培训即可完成操作，无需专业知识；

(5) 操作软件接口全面开放端口，强大的兼容性可与多种板式家具设计拆单软件无缝对接。

性能特点：

1.采用大功率除尘装置，工作环境好，机器使用寿命更长。

2.整机三轴均采用高精度方形直线导轨,精度高、速度快、耐磨。

3.双排四列滚珠滑块，承重力大，运行平稳。

4.两轴均为齿条转动，速度快，效率高,空行速度高达28米/分。

5.主轴采用大功率专用主轴电机，雕刻各种材料都得心应手。

6.床身整体焊接而成，钢性强、力度大、转动平稳，使得长时间高速运行不变形，不抖动。

7.兼容性更高：可兼容Type3/Artcam/Castmate/Proe/UG/文泰等多种CAD/CAM软件。

8.USB接口式DSP操作系统，手柄式操作，操作更简单，设计更具人性化.可实现断点续雕、断电记忆功能。

9.24分区真空吸附台面,可有效针对不同大小板材进行吸附。

10.采用大功率除尘装置，工作环境好，机器使用寿命更长。