

外贸智能拼接机 喷绘布550热拼机

产品名称	外贸智能拼接机 喷绘布550热拼机
公司名称	深圳市亮点源电子科技有限公司
价格	2000.00/台
规格参数	
公司地址	中国广东深圳市深圳市龙岗区爱联
联系电话	86 755 13632715815 13632715815

产品详情

大功率智慧型拼接机

型号:LDPW1 规格: 450mm*310mm*320mm 体积：重量：12kg简介：大功率拼接机产品的优点一：出风大，噪音小二：采用后置式风扇，有利避免的发热芯和散热风扇的损耗三：功率达到2000W可以拼接更厚的棚网帆布.遮阳棚等涂层膜结构材料四：在无人操作的情况下15分钟内自动休眠，大大减少了能量的损耗

当喷绘画面超过喷绘机幅度时，就需要分次喷绘后再拼接，以及对海报的边缘的增强处理，传统上是采用502及其衍生型胶水等胶合剂的方式，存在胶合速度慢和胶合强度不够的问题，比如：容易起泡起皱、弄脏画面、不均匀稳定，往往要进行特殊处理，比如打磨表面，才能得到良好强度，这样就影响了工作效率，并受温度和湿度影响，比如北方低温环境下胶合效果不好，且操作繁琐、费工时，需要比较大块的工作场地。使用无胶广告喷绘布拼接机(热拼机)，就能很好地解决以上诸多问题，免去使用胶合剂，且省工省时省事省场地，不论使用哪种布，灯箱布、棚网帆布等，不再受限制于高周波机器的平台长度，只要有一块相对平坦的耐热桌面或地面就可以随时作业，比如：长达200米的接缝都可以一人在30见方的相对平坦的耐热桌面或地面就可以作业。该机基于瑞士LEISER的热风技术，采用自走热合原理，经过大量实践后进行了改进而定型，结构采取模块化组件，便于维护。该机体积小、轻巧，全重仅10kg、拥有可调自走接驳速度和温控，操作简单，无需技术指导和任何粘合剂，仅取决于个人操作熟练和灵活程度。使用时只要将拼接画面两端压缝层叠临时固定，开机预热2分钟后，滚轮对准压缝边缘，根据布质厚度和材料、及地面情况调好温度和速度，放下手柄，插入热风头到接缝处上下层间，自走压合完毕后，便大功告成。

该机适用范围：喷绘布、灯箱布、枷网帆布、遮阳棚等涂层膜结构（聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯等可热熔材质）平面的拼接。

使用方法：1) 将拼接画面两端距压缝40mm处用胶带或夹子等固定牢固；2) 开机预热2分钟左右；3) 将机器放在拼接画面端头压缝处，滚轮对准压缝边缘；4) 根据布质厚度和材料、及地面情况调好温度和速度，放下手柄，插入热风头到接缝处上下层间，自走压合完毕后，便大功告成。5) 注意事项：完成工作后，为保护电热芯不易过早老化，一定要做降温处理：扳起热风头、调低温度(到温度调节旋钮数字1-2处)、3-5分钟后再关闭温度为零。特别地，遇到正工作中突然断电时，也一定要也要先扳起热风头，再把温控刻度调低，再去考虑电源接通的问题。特别注意，要保持接缝处地面的平坦(水泥或瓷地砖等坚硬耐热质地为最佳)，以利于热拼压合。无胶广告喷绘布拼接机操作就这么简单，无需技术指导 and 任何粘合剂,仅个人操作，该机以它独有的优势终将会在喷绘行业火爆。