

电厂循环水用螺旋钢管价格

产品名称	电厂循环水用螺旋钢管价格
公司名称	河北天泽管道制造有限公司
价格	4000.00/吨
规格参数	规格:219-3620mm 长度:6-12米 壁厚:5-25mm
公司地址	盐山县蒲洼开发区玮赫世嘉院内（注册地址）
联系电话	13191990385 13731709385

产品详情

电厂循环水用螺旋钢管价格=====本周国内钢材市场价格整体继续保持震荡上行。首先本周钢坯价格表现较为坚挺，为现货价格的涨势打下一定基础，而期货盘虽然涨跌较大，但总体而言表现尚可，因此现货市场的心态到目前为止仍处于良好状态。不过由于近期雨水灾害等因素影响，在本就淡季的情况下再度压制了下游的需求量及采购热情，从而使得本就需求不佳的市场更是成交萎靡，造成价格也处在了涨跌难

本公司已通过ISO9001：2000国际质量体系认证,在产品质量上全面贯彻ISO9001：2000标准，凭借先进的生产设备，雄厚的技术力量，我公司产品在市场上的销量连创新高，产品品质得到国内外广大用户的一致推崇。

公司坚持“诚信经营，品质营销，力求多赢”的市场运作理念，正确的经营思路，给公司带来了良好的经济效益，为网络营销打下了良好的基础。秉持务实进取的天泽精神，我公司力创业内，更期待与广大用户共享辉煌未来！

天泽钢管是河北专业的Q235B大口径螺旋钢管生产厂家,螺旋钢管执行部标SY/T5037-2000、国标GB/T9711.1-1997,我厂生产的螺旋钢管规格齐全,天然气用螺旋钢管,Q235B双面埋弧焊螺旋钢管,自来水专用螺旋钢管,排水专用螺旋钢管,打桩用螺旋钢管,L360螺旋钢管,我厂常年存有现货欢迎来电.

公司可按石油行业标准生产 219mm- 3600mm壁厚3.0mm-26mm等各种型号的双面埋弧焊螺旋钢管生产线4条，执行标准《SY/T5037-2000.GB/T9711.1-1997》同时承揽钢管防腐保温工程。公司引进了科技含量高，工艺技术先进的美国林肯自动焊设备并广泛应用于石油，天然气，疏浚管道、热力管道，井壁套管，建

筑打桩，框架结构以及供水取暖蒸汽等公司,还可以根据客户的需要定做各种特殊材质和非标螺旋钢管。

拥有6条国内先进的螺旋钢管生产线，生产规格为219mm-3620mm，壁厚4mm-40mm；填补了我国大口径厚壁螺旋管,厚壁螺旋管及大口径螺旋管的空缺。公司拥有6条大型钢管生产线，年产螺旋钢管30万吨，材质有Q235B、Q345B(16Mn)、20#、L245、L290，4条热扩钢管生产线，219mm-820mm,壁厚5mm-20mm；直缝钢管生产线8条，生产规格为20mm-1820mm,壁厚1mm-60mm。销往全国各地，并出口东南亚和中东等国家和地区。产品执行API SPEC 5L、5CT、GB/T9711、GB/T3091、GB/T8163、GB/T8162、SY/T5037标准等。

国标螺旋钢管主要依据的标准为GB/T9711-1997石油天然气工业输送钢管，其中有包括GB/T9711.1(代表A级钢)和GB/T9711.2(代表B级钢)，GB9711.2包括的质量和试验要求在总体上高于GB9711.1的规定，GB9711.2一般适用于可燃流体输送用钢管，不适用于铸管。

薄壁螺旋管将带钢送入焊管机组，经多道轧辊滚压，带钢逐渐卷起，形成有开口间隙的圆形管坯，调整挤压辊的压下量，使焊缝间隙控制在1~3mm，并使焊口两端齐平。

厚壁螺旋钢管是指钢管的壁厚相对于普通螺旋钢管稍厚一点的螺旋钢管。相对于普通壁厚螺旋钢管的优点是：耐压强度高，抗冲强度高，安全性能高，使用寿命更长。执行标准有5037,9711和api.

排水螺旋管适用于用于自来水工程、石化工业、化学工业、电力工业、农业灌溉、城市建设，作液体输送用：给水、排水。

厚壁螺旋钢管是指钢管的壁厚相对于普通螺旋钢管稍厚一点的螺旋钢管。相对于普通壁厚螺旋钢管的优点是：耐压强度高，抗冲强度高，安全性能高，使用寿命更长。执行标准有5037,9711和api.

排水螺旋管适用于用于自来水工程、石化工业、化学工业、电力工业、农业灌溉、城市建设，作液体输送用：给水、排水。

防腐螺旋钢管广泛应用于石油、化工、天然气、热力、污水处理、水源、桥梁、钢结构，海洋输水打桩等管道工程领域。

IPN8710防腐螺旋管互穿网络重防腐涂料为双组份涂料，甲组基料：树脂、引发剂;乙组基料：活性单体、催化剂。

环氧粉末防腐螺旋管生产材质：Q235A，Q235B、10#、20#、Q345(16Mn)、L245(B)、L290(X42)、L320(X46)、L360(X52)、L390(X56)、L415(X60)、L450(X65)、L485(X70)、L555(X80)L290NB/MB(X42N/M)、L360NB/MB(X52N/M)、L390NB/MB(X56N/M)、L415NB/MB(X60N/M)、L450MB(X65)、L485MB(X70)、L555MB(X80)。

环氧树脂防腐螺旋管结构：采用静电喷涂工艺在钢管表面涂敷环氧粉末，一次成膜。该涂层具有涂敷操

作简便、无污染、涂层抗冲击和抗弯曲性能好、耐温性高等优点。

水泥砂浆防腐螺旋钢管由于钢管内填有混凝土，能吸收大量的热能，原材料主要是水泥、沙子和水的混合物也就是常说的水泥砂浆。

螺旋钢管全部采用当今先进的生产设备及美国林肯自动埋弧焊机，并配备了在线数字超声波探伤仪、静水压试验机、X射线实时成像机等完备的质检仪器检测，公司产品经“中国石油工业专用管材质量监督检验中心”检验，全部符合国家标准。

我公司生产经营螺旋钢管、无缝钢管、直缝钢管、热扩钢管、热轧钢管、大口径异型钢管、防腐钢管、保温钢管、焊接钢管、三通、弯头、大小头、管帽、异径管、法兰等。

我厂可以生产各种材质的钢管、管件，规格齐全，并常年备有大量现货，另外我厂可根据客户要求加工定制各种尺寸的异型钢管。产品广泛用于电力、化工、制药、炼油、天然气、造船、冶金、水处理、环保、打桩、钢结构等诸多行业大型工程。