

山西晋城发泡胶

产品名称	山西晋城发泡胶
公司名称	南昌正荣节能科技有限公司山西分公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	山西省晋城市城区文昌西街2033号岭杰小区对面北综合楼10层A1020号（注册地址）
联系电话	13610665030

产品详情

南昌正荣山西分公司联系人：程经理 13610665030

一、美盛枪式发泡剂产品

描述:

基于高膨胀性的一种聚氨酯产品，从罐子喷出后能够迅速膨胀并能够快速固化的一种

填缝补缝用产品，可在潮湿的环境中使用。

二、应用范围:

用于宽接口、缝隙、裂缝的密封、绝缘、填充，能保温、抗寒、耐干燥、隔音和防

潮。像隔板和天花板之间的间隙，窗框、门框、墙壁之间的空穴，屋顶和烟囱之间的缝

隙，墙壁、天花板、屋顶管道周围的密封以及墙上的洞和损坏处。可用于多种材料的粘

接，如金属、木材、石材、混凝土和多种合成材料，如聚酯、聚苯乙烯泡沫塑料、PVC塑

料、硬质聚安酯泡沫塑料。

三、具体用途

- 1、门窗安装：门窗与墙体之间的填缝密封，固定粘结、外墙的粘接等；
- 2、隔音消声：语音室、播音室等装修时的缝隙填补，可以起到隔音消声作用等；
- 3、日常维修：孔洞、缝隙、墙砖、地砖、地板的修补、汽车隔音、隔热、保温、填充等
- 4、防水堵漏：自来水管、下水道等漏洞的修补，堵漏；
- 5、包装运输：可方便地将贵重易碎商品包裹，省时快捷，抗震耐压；
- 6、广告模型：模型、沙盘的制作，展板修补；
- 7、园艺造景：插花、园艺造景，轻便美观

四、应用温度：

料罐的正常使用温度+5 ~ +35

最佳使用温度+18 ~ +25

适应湿度：正常使用湿度45度以上

最佳使用湿度60度以上

注意：由于单组份聚氨酯发泡胶是水气固化，当空气湿度低于45度时，应对施工表面进行喷水处理否则会出现烧心及泡空特大现象。

五、重要建议：

在使用聚氨酯发泡胶前须认真阅读产品标签上的危险标识及使用说明书，使用枪式泡沫填缝剂建议用烁得牌喷枪；对于未固化的多余泡沫，可用烁得专用清洗剂清洗，固化后泡沫只能用机械方法去除。

六、属性

梦幻一号基本组份 聚氨酯预聚体

密度 (KG/M³) 18 ± 6

膨胀倍数 (倍) 最大80

消粘时间 (分钟) 大约10

切割时间 (30mm直径) (分钟) 大约60

正常适用温度 () +5 ~ +35

最佳使用温度 () +18 ~ +25

最低施工温度 () 5

料罐最低温度 () 5

正常适用空气湿度 60以上

粘接强度 (与铝板) (KPA) 120

尺寸稳定性 ±3%

渗水性 无

关键词: 预埋件、铝单板、化学锚栓、幕墙配件、玻璃胶、结构胶、耐候胶、发泡胶、免订胶、云石胶、干挂胶、植筋胶、发泡剂、真瓷胶

山西预埋件、山西铝单板、山西化学锚栓、山西幕墙配件、山西玻璃胶、山西结构胶、山西耐候胶、山西发泡胶、山西免订胶、山西云石胶、山西干挂胶、山西植筋胶、山西发泡剂、山西真瓷胶

太原预埋件、太原铝单板、太原化学锚栓、太原幕墙配件、太原玻璃胶、太原结构胶、太原耐候胶、太原发泡胶、太原免订胶、太原云石胶、太原干挂胶、太原植筋胶、太原发泡剂、太原真瓷胶

铝单板、仿大理石铝单板、仿木纹铝单板、镂空铝单板、铝方通、铝蜂窝板、双曲铝单板

河南预埋件、河南铝单板、河南化学锚栓、河南幕墙配件、河南玻璃胶、河南结构胶、河南耐候胶、河南发泡胶、河南免订胶、河南云石胶、河南干挂胶、河南植筋胶、河南发泡剂、河南真瓷胶

郑州预埋件、郑州铝单板、郑州化学锚栓、郑州幕墙配件、郑州玻璃胶、郑州结构胶、郑州耐候胶、郑州发泡胶、郑州免订胶、郑州云石胶、郑州干挂胶、郑州植筋胶、郑州发泡剂、郑州真瓷胶

陕西预埋件、陕西铝单板、陕西化学锚栓、陕西幕墙配件、陕西玻璃胶、河南结构胶、陕西耐候胶、陕西发泡胶、陕西免订胶、陕西云石胶、陕西干挂胶、陕西植筋胶、陕西发泡剂、陕西真瓷胶

西安预埋件、西安铝单板、西安化学锚栓、西安幕墙配件、西安玻璃胶、西安结构胶、西安耐候胶、西安发泡胶、西安免订胶、西安云石胶、西安干挂胶、西安植筋胶、西安发泡剂、西安真瓷胶