

# 工地门禁刷卡十字转闸,工地手动全高闸

产品名称	工地门禁刷卡十字转闸,工地手动全高闸
公司名称	深圳鑫翼通科技有限公司
价格	9800.00/台
规格参数	全高闸单机芯:1500*1400*2300 全高闸双机芯:2500*1500*2300 半高闸:1600*280*1100
公司地址	深圳市龙华区福城街道福前路桔岭新村241号4楼
联系电话	0755-28164392 13602630120

## 产品详情

鑫翼通全高闸采用304不锈钢板冲压成型，造型美观大方，防锈、耐用，且系统对外采用标准电气接口，可方便的将条码卡、ID卡、IC卡等读写设备集成在本设备上，从而为出入人员提供有序文明的通行方式，并可杜绝非法人员进出，同时为了满足消防通道的要求，在紧急情况下停电落杆，组织人员疏散。全高转闸机的机芯有减震器，使用全高闸操作时，声音很小、无冲击、闸杆自动减速回中。同时我们还在鑫翼通全高闸内部装有防水盒、防水盒采用的都是镀锌板制作的

分类：

全高闸按角度可分为：90°全高闸和120°全高闸

旋转闸根据阻挡金属栅栏的高低，分为全高旋转闸和半高旋转闸。

半高旋转闸适用于对通行秩序要求较高的场合，如政府机关、企事业单位、写字楼、办公楼、车站、景区、休闲娱乐场所等。

鑫翼通全高闸适用于无人值守和安保要求非常高的场合，以及一些环境比较恶劣的户外场合，例如体育场所、建筑工地、监狱（所）、机场、办公楼、工厂、景区、车站等。

技术参数：

接口参数：

TCP/IP/ Rs232信号1个、打卡信号（无源）2个、消防信号1个

闸机组成:	机芯、箱体、闸机控制板和电源
结构:	不锈钢柱形
闸机转向:	单向 / 双向
保护:	当外力超过设定值 (如40公斤) 挡板可以转动, 以保护机芯不受损坏, 之后自动复位。
机芯驱动方式:	直流电机
输入接口:	12V电平信号或脉宽 > 100ms的12V脉冲信号驱动电流 > 10mA
通信接口:	RS485电气标准,
通信接口:	RS485电气标准, 通信距离: 1200米
防反转:	具备防反转功能, 以保证一卡一人
闸门开、关时间:	2秒
电源:	AC220V $\pm$ 10% 50Hz $\pm$ 4%
输出:	AC24V、DC12V、DC5V
功耗:	静态: 单机20W; 动态: 单机60W
工作环境:	室内、室外 (配防雨架)
温度:	-10度~60度
相对湿度:	相对湿度 90%、不凝露
速度:	> 15人 / 分
噪声:	< 50DB
通道宽度:	600mm ( Max )
寿命:	连续开合300万次以上 全高闸单机芯: 长1500*宽1400*高2300mm
外形尺寸:	净空2050mm  全高闸双机芯: 长2500*宽1500*高2300mm  净空2050mm  半高闸: 长1600*宽280 ( 机箱 ) *高1100mm
闸机主管:	SU304材质, 厚3.0mm, 其他材料厚度1.5mm
闸杆尺寸:	600mm ( 根据客户要求可以适当加长 )
闸机净重:	150kg ( 不含控制设备 )
体积:	单机芯全高闸4立方左右, 双机芯双机芯5.5-6立方。  半高闸2.0立方左右。
防护等级:	Ip42