

超市只进不出感应门,豪华镜面超市感应门

产品名称	超市只进不出感应门,豪华镜面超市感应门
公司名称	深圳鑫翼通科技有限公司
价格	5000.00/台
规格参数	圆柱主柱直径:168 方柱主柱尺寸:180*240 附杆直径:89
公司地址	深圳市龙华区福城街道福前路桔岭新村241号4楼
联系电话	0755-28164392 13602630120

产品详情

超市感应门分为：圆柱摆闸，不锈钢方柱摆闸、镜面不锈钢方柱摆闸

技术参数

结构：	2.0和1.0厚不锈钢外壳
外形尺寸：	圆柱主柱直径：168mm. 附杆直径：89mm 方柱主柱尺寸：180*240.附杆直径：89mm > 摆杆长 高度：1050mm
附杆与主体宽度：	
重量：	80Kg
摆臂长：	500mm-700mm
摆臂最大承受力：	30Kg
摆臂传动角度：	180°
摆动方向：	双向
工作电源：	AC220 ± 10%V/50 ± 10%HZ
驱动电机：	直流有刷电机 200W/24V1.
输入接口：	干接点信号或12V电平信号或脉宽 100ms的12V脉冲信号，驱动电流 10mA
通信接口：	RS485标准 通信距离 1200米
通行速度：	40人/分钟（常开），25-30人/分钟（常闭）
闸门开、关时间：	2-3秒
上电后进入通行状态所需时间：	3秒
出现故障后的自动复位时间：	10秒
工作环境：	室内、室外（阴棚）
温度：	-10 —— 50
相对湿度：	90%，不凝露

功能及特点

- 1) 具有故障自检和报警提示功能，方便用户维护及使用；
- 2) 通过主控板上的内置小按盘，可编程设备的运行状态；
- 3) 防夹、防碰伤功能，在摆臂复位的过程中遇阻时，在规定的时间内电机自动停止工作，默认延时后再次复位（直到复位为止），且力度很小（ 2Kg ）；
- 4) 防冲功能，在没有接收到开闸信号时，摆臂自动锁死；
- 5) 摆臂同步功能；
- 6) 具有自动复位功能，开闸后，在规定的时间内未通行时，系统将自动取消用户的此次通行的权限；
- 7) 可自由调节常开或常闭，以满足不同场地的要求；
- 8) 感应或延时自动复位，系统默认为开启后10秒（可调）自动复位；
- 9) 断电摆臂自动摆开、上电自动闭合，符合消防要求

主要结构和配置

主柱 2根

附柱 4根

附栏杆 8摆臂 2个

控制板 2套

变压器 2个

电机 2个

机芯及传动部分 2套

适用范围：

适用于单向或双向控制人流的进出口通道。

适用场所：超市，口岸关口，银行，酒店，旅游景区、高档写字楼，餐厅，高档小区等电子验票系统、医院，人流量大的特殊通道