河南欧诺管道保温专用岩棉管价格

产品名称	河南欧诺管道保温专用岩棉管价格
公司名称	郑州欧诺建材有限公司
价格	300.00/立方
规格参数	导热系数:0.043 密度:60 耐高温:600
公司地址	金水区博颂路丰乐机电城管委会楼1楼6号
联系电话	0371 - 63750007 15803837401

产品详情

岩棉管是一种主要应用于管道的岩棉保温材料，是以天然玄武岩为主要原料，经高温熔融后，由高速离心设备制成人造无机纤维，同时加入特制的粘结剂和防尘油，再经加温固化，制作成各种规格，不同要求的岩棉保温管。同时 岩棉也可以与玻璃棉硅酸铝棉复合制成岩棉复合保温管壳。岩棉管壳是以精选的辉绿岩和玄武岩矿渣为主要原料，经高温融化在高速离心过程中喷入特制粘合剂和防水剂而制成的树脂岩棉保温管壳和防水岩棉保温管壳.

岩棉管岩棉管的性能特点

岩棉管壳的保温性能、机加工性能、 防火性能良好。岩棉管壳酸度系数高，具有良好的化学稳定性及纤维耐久性，岩棉管壳具有良好的吸音特性。

岩棉管岩棉管的优点

1、岩棉管系以精选的玄岩为主要原料，经高温熔融成人造无机纤维制成的，具有质轻、导热系数小、吸声性能好、不燃、化学稳定性好等优点。

2、它是一种新型的保温、隔热、吸声材料。

3、岩棉管还具有防水、保温、绝热隔冷等性能，有一定的化学稳定性，即使在潮湿情况下长期使用也不会发生潮解。

4、由于其制品不含氟（F-）、氯（CL），因此岩棉对设备无腐蚀作用，为不燃性材料。

岩棉管岩棉管的应用

岩棉管壳广泛应用于石油、化工、冶金、船舶、纺织等各工业锅炉及设备管道的保温，也用于建筑行业的隔墙，吊顶及内外墙的保温和及各种类型的冷、热管道和隐藏、外露管道的绝热保温。

电力、石油、化工、轻工、冶金等行业的管道保温隔热适用于各种管道的保温和隔热，尤其对小口直管道施工方便迅速。防水岩棉管具有防潮、排温、憎水的特殊功能，特别适宜在多雨，潮湿环境下使用，吸湿率百分之五以下，憎水率在百分之九十八以上。