

DW35外注式单体液压支柱厂家

产品名称	DW35外注式单体液压支柱厂家
公司名称	济宁通晟工矿设备有限公司
价格	.00/根
规格参数	通晟:60 DW35:70 山东:80
公司地址	济宁市红星美凯龙1号SOHO幢1单元2813号
联系电话	0537-2076678 13371251633

产品详情

单体液压支柱厂家规格,玻璃钢单体支柱,悬浮式单体液压支柱,尼龙柱帽,液压支柱生产厂家,内注式单体液压支柱,铰接顶梁

济宁通晟工矿机械有限公司生产的DWx型悬浮单体液压支柱采用先进的技术进行特殊表面处理工艺,使支柱具有防腐、耐磨和防泡崩的特点,工作介质使用煤矿的井下中性水,保证了工作环境和地下水不受污染,也保证了矿区饮用水的质量,更保证了矿区生活人群的健康,是一种理想的采煤工作面支护的环保型产品。

DW35-200/100X悬浮式外注单体支柱型号释义:

D表示单体,W意思是外注式,35代表支柱能撑起的最大高度,工作阻力是200KN,油缸直径是100mm可定做的

如果您有什么不明白,欢迎您来电咨询,服务信誉是首领,您的来电是笑脸

悬浮式单体液压支柱的型号技术特征

- (1)具有较强的抗偏载能力和较大的稳定性。
- (2) 可靠性高
- (3)重量轻
- (4)工作行程大,使用范围广
- (5)强度大,稳定性高

(6)使用方便

(7)维修和维护费用低

(8)使用中性水，运行成本低板移进量的变化需要换不同型号单体支柱的频次，降低了工人劳动强度和支柱额外备用数量。

我公司供应的单体液压支柱支柱型号齐全，配件大量现货供应。常见配件有顶盖，密封盖组件，活柱，手把体，油缸，复位弹簧，底座，O形圈，挡圈，Y形密封圈，弹性圆柱销，防尘圈，连接钢丝，导向环，三用阀等。

悬浮式单体液压支柱重量轻,升柱快,降柱时会排出工作液,是我国矿业在开采工作中最常用的外供式恒阻支护设备,常与金属顶梁配合作用于井下机械化采煤工作面的支护,也可用于综合机械采煤工作面端头或掘进头等的临时支护作用.目前国内外注式单体支柱的缸径为 100mm,规格DWX06-DWX35共13种.我公司也有缸径为 110mm的,规格DWX06-DWX45共21种可依据所需高度来选择适合自己使用的产品型号,济宁通晟工矿机械可根据客户的要求定做

单体液压支柱厂家,单体液压支柱油缸活柱,悬浮单体液压支柱山东厂家,外注式单体液压支柱,DW单体液压支柱规格,十字铰接顶梁,三用阀,乳化液泵站

正能量的公司，带给您正能量的产品与服务，济宁通晟工矿机械欢迎您的来电

销售热线：霍经理13371202270 QQ：2578601757 邮箱：t2578601757@qq.com

地址：济宁市红星国际2711室