

# 电缆卷筒专用卷筒电缆 抗拉耐磨损聚氨酯卷筒电缆

产品名称	电缆卷筒专用卷筒电缆 抗拉耐磨损聚氨酯卷筒电缆
公司名称	标柔特种电缆（上海）有限公司
价格	10.90/米
规格参数	品牌:标柔 型号:卷筒电缆 产地:上海
公司地址	上海市奉贤区柘林镇浦卫公路6169号
联系电话	021-57460207 17321244168

## 产品详情

### 电缆卷筒专用卷筒电缆 抗拉耐磨损聚氨酯卷筒电缆

卷筒电缆 应用适用于卷筒机，运输机械及输送机，卷筒电缆同时亦可在拖链系统中用作卷筒和拖曳电缆。卷筒电缆随拖轴或其它类似装置的导向进行收展运动。卷筒电缆可安装在干燥或潮湿的室内或潮湿的工业环境中，卷筒电缆也可用于露天安装。卷筒电缆产品特性此类电缆在使用中往往要求弯曲半径较小。卷筒电缆弯曲半径取决于电缆结构和外径，卷筒电缆及其安装和使用方式。在大多数情况下，卷筒电缆可安装在高温和有化学腐蚀的环境。卷筒电缆而黑色耐各种气候条件的丁睛复合外护套，则完全能满足这类使用条件。

卷筒电缆 结构多股细绞成束铜丝导体，

丁睛PVC绝缘，芯线以小节距绞合成缆；

卷筒电缆无纺织物编织层包覆；

丁睛复合外护套，阻燃，黑色，加强钢丝。

动力传输及控制电缆，广泛应用于大型塔吊、建筑用露天升降梯等垂直工作的升降装置。

产品特点：卷筒电缆 卷筒电缆厂家 扒渣机专用卷筒电缆卷筒电缆具有耐寒、耐磨、耐腐蚀、柔软、防油等特性。可添加加强钢丝，加强机械负载承受能力。具有良好的弯曲性能。

线缆结构：导体：采用多股柔性无氧铜丝

绝缘：丁睛PVC 颜色:彩色线芯或编码线芯接地黄绿芯线

护套：丁睛复合外护套颜色：黑色或灰色

电气特性：额定电压：U<sub>0</sub>/U 450/750 V 测试电压: U 3000V

弯曲半径：7.5 × 电缆外径 温度范围：移动安装：-15 ~ +80

销售工程师：杨生 手机：17321244168 传真: 021 57460207 地址：上海市奉贤区柘林镇驰华路333号

标柔特种电缆欢迎新老顾客来电咨询购买电缆，我将竭诚为您服务