

# 港机电缆-港机起重机电缆

产品名称	港机电缆-港机起重机电缆
公司名称	上海名耐特种电缆有限公司
价格	78.00/米
规格参数	名耐:JYFSU 规格:3*35 规格:3*90
公司地址	上海市奉贤区金钱公路339号17幢
联系电话	86-02137583996-818 17621371341

## 产品详情

典型应用：

港机起重天车和各種相关设备,也可做自称式井道或倾斜式货架的安装,动力传输线及控制、照明、通讯线路的使用,可加钢丝增加使用完全与长距使用。

产品型号：

YFFB行车扁形电缆

YFFB(G)行车扁形电缆(加2根钢丝)

电缆结构：

导体：精绞无氧裸铜丝，符合VDE0295CLASS 5或6标准

绝缘：特殊丁腈混合绝缘

线芯排列方式： 24芯：一字排列 24芯：梅花排列

加强件(可选)：两根镀锌软钢丝(自由悬挂超过80米时)或纤维芳纶纱(可选)

护套：特殊混合特性丁腈护套 黑色(RAL9005) 灰色(RAL7001)

额定电压：U<sub>0</sub>/U 450/750V

测试电压：2500V

使用温度：移动安装：-20 至+70 固定安装：-40 至+70

最小弯曲半径：移动安装：10xD(电缆外径)固定安装：8xD(电缆外径)

如使用情况如下时：

起重电缆线芯是一字排列时

1、自由使用长度大于30m，2、运行速度大于1.3m/s

上种情况应该考虑电缆中增加镀锌钢丝绳。

起重电缆线芯是梅花型绞合排列时

1、自由悬挂长度大于60m 2、运行速度大于3m/s~6m/s

上种情况应该考虑电缆中增加镀锌钢丝绳。