

# 专业提供声学材料咨询设计施工

|      |  |
|------|--|
| 产品名称 | 专业提供声学材料咨询设计施工                           |
| 公司名称 | 南京三博建筑科技有限公司                             |
| 价格   | .00/个                                    |
| 规格参数 | 降噪系数:0.75-0.95<br>隔声量:>40dB<br>防火等级:A级防火 |
| 公司地址 | 秦淮区集庆路六号泰禾南京院子                           |
| 联系电话 | 025-86112768 13404177888                 |

## 产品详情

### AAT保温吸声防火材料

AAT吸声产品主要是由无机盐按比例混合组成AAT棉，与AAT专用水基型胶黏剂（加添加剂）按比例混合而成，通过专业加工设备在空气中合成，喷覆于建筑基体表面，经自然干燥后形成无缝密闭整体，吸声隔声性能优异。

多功能性：

1、吸声：内部纤维多孔交织，为一定强度和韧性的复杂立体网络结构，极大延长声波传播路径和时间，增加了因声波使纤维振动而引发的声能向机械能转换时间，使遇到网络结构层的声波能量急剧数案件，表现出优异的性能。

2、超强的防火性能 无机质材，A级不燃

3、安全的环保性能和高效耐腐蚀 无机质材，不霉变，耐腐蚀耐老化，无毒无味，可回收利用。

4、等级：A级

5、使用部位：侧墙吸声隔声、顶部吸声

5、规格：10、20、30、40、50mm

### SUNB隔声板

SUNB隔声板 是一种高性能约束阻尼结构板，它由高性能的粘弹阻尼隔音涂层和约束阻尼层复合而成。

当结构板在受到声波撞击而产生振动时，阻尼涂层能有效地将声波的振动能转化为热能而予以耗散（使声波的能量骤降超过99%以上），起到显著的隔声作用。

产品性能：

- 1、高隔音：平均隔声达40分贝以上；
- 2、与AAT吸声材料以喷覆形式相结合，组成多种SUNB轻质隔声墙方案，轻松取得墙体隔声大于55DB;
- 3、经济：少用材、已安装、短工时，少占地面积；
- 4、方便：可任意切割，安装、施工简单方便，更易翻修；
- 5、环保：不含对人体有害的物质，无放射物质；
- 6、耐候性：防火、保温、防霉、防潮；
- 7、高强度、高抗冲击性能：两层或多层复合板层结构，大大提高了各项力学性能。

型号: 10,20,30,40,50mm

SUNB轻质隔声墙

SUNB轻质隔声墙由SUNB隔声板组合成多种类型的轻质隔声墙体，如在影院厅墙使用，可组成结构为双龙骨五层的轻质墙体（其中一层为SUNB隔声板）。SUNB轻质隔声墙非承重墙，墙体6米高以下无需钢结构增强，6米高以上需用钢结构加强。

使用场所：电影院、剧院、多功能厅、会议厅、大礼堂、演播室、大型演艺厅等。特点：

I 优异的隔声效果

I 高频隔声超70dB、中低频隔声超过50dB

I 超轻的墙体厚度

I 墙体密度仅为80KG/m<sup>2</sup>

I 墙体总重量仅为那加气块墙体的十分之一

I 楼层无需加固处理

I 超强的防火性能

I 防火性能达A2级

I 方便的施工安全

I 轻钢龙骨墙体、安装方便快捷