

碱性脱漆剂 碱性脱漆剂 康怡

产品名称	碱性脱漆剂 碱性脱漆剂 康怡
公司名称	昆山康怡环保科技有限公司
价格	25.00/公斤
规格参数	分类:碱性脱漆剂 型号:KY-900 品牌:康怡
公司地址	张浦镇花苑路155号5号房
联系电话	13584938449

产品详情

分类	碱性脱漆剂	型号	KY-900
品牌	康怡	香型	无
PH值	14	保质期	12(月)

ky-900碱性脱漆剂

本产品碱性脱漆剂主要是由强碱、表面活性剂、渗透剂、缓蚀剂、助剂等配制而成，具有脱漆速度快，清除彻底等特点。

用途

适合于剥离钢铁、铜、铝、塑料等工件表面上的涂料、油漆、树脂、氧化物、粉尘、油污等，对积碳也有清除作用。

主要性能

脱漆速度快，在极短时间内即可将金属表面的油漆、涂料层与金属分离，清除彻底；

操作简便，对材质无不良影响，符合环保要求。

可循环使用，通用、高效、安全、经济。

技术指标

产品名称/型号 product name/model	碱性脱漆剂/ky-900
外观(原液) outlook	无色透明液体、加热后略有刺激性气味
物理稳定性 physics stability	无沉淀、无分层、无结晶物析出

密度 density(g/ cm ³)	1.25 ± 0.05
粘度 viscosity (@40 mpa.s)	0.65
材料相容性试验 material compatibility test	对碳钢、不锈钢、铜及铜合金、钛及钛合金、铝、搪瓷等无影响
ph值 ph value(original liquid)	> 14
有毒有害检查 poisonous and harmful check	无毒、无害

使用方法

使用本品时应仔细阅读产品使用说明书，并在专业人员指导下进行使用。

使用时，视需处理工件的情况，合理地设置清洗工艺，清洗液的浓度，清洗的时间和温度。

操作前，将脱漆剂加热到90 ~ 120 ，浸泡5 ~ 8min即可脱除漆层，后清洗工艺同常温浸泡式一样。

浸泡式：将本剂置于防腐容器中，加适量水封住本剂，将需要脱漆的工件浸泡在脱漆剂中5 ~ 8分钟，旧漆膜产生强烈膨胀、鼓起，即可全部脱落，取出后用高压水打掉在工件表面的残余漆片，用清水冲洗干净即可。

后期请保持药剂容器中100度的恒温。

注意事项

脱漆后的工件要彻底漂洗干净。

当清洗效果明显下降，则可弃之更换新液。

请勿使本产品与眼睛接触，若不慎溅入眼睛，可提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗干净。

不可吞食本产品，若不慎吞食，勿催吐，保持休息状态，及时进行医护。

为防止皮肤过度脱脂及保护眼睛，操作时请戴耐化学品手套及防护眼镜。

废水处理

将废液中的涂料、油漆和树脂等杂质过滤出来后再排放。

包装贮存

包装：25kg/塑料桶；200kg/塑料桶。

贮存：密封贮存于阴凉、干燥通风处，保质期2年。