

# 冷却水缓蚀阻垢剂 有机磷

|      |                                   |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | 冷却水缓蚀阻垢剂 有机磷                      |
| 公司名称 | 昆山康怡环保科技有限公司                      |
| 价格   | 12.00/公斤                          |
| 规格参数 | 型号:KY-610<br>化学成份:有机磷<br>用途:电厂阻垢剂 |
| 公司地址 | 张浦镇花苑路155号5号房                     |
| 联系电话 | 13584938449                       |

## 产品详情

|         |           |      |           |
|---------|-----------|------|-----------|
| 型号      | KY-610    | 化学成份 | 有机磷       |
| 用途      | 电厂阻垢剂     | 品牌   | 自产        |
| 类型      | 缓蚀阻垢剂     | 外观   | 淡黄色       |
| 有效物质含量  | 100 ( % ) | 含量   | 100 ( % ) |
| PH值使用范围 | 6-8       | 参考用量 | 120ppm    |
| CAS     | 无         |      |           |

### 特点：

本品可在金属表面形成一层致密的缓蚀保护膜。并能与水中的钙、镁离子络合，形成可溶于水的络合物抑制结垢，同时，对水中的泥沙等杂质具有分散性能，使其较稳定地悬浮水中，以免沉积，本品不易水解及降解。无毒、无害、无排放污染。

### 用途：

适用于循环冷却水系统，使用方便，抗腐蚀能力强，对铜、碳钢有优良的保护作用，无公害。解决冷却系统的腐蚀、结垢，亦可用于其它冷却系统，并能与氧化型或非氧化型杀菌剂匹配使用。

使用方法：

一般投加量为保有水量的100-200ppm使用过程中应根据水质分析报告适当调节投加量及投加频率。投加方法采用自动加药泵或人工按剂量投加。

注意：本品严禁与氧化型药剂混合使用；长期存放，除氧剂由于具有一定脱色效果，药剂本体颜色可能变淡，但不影响药剂的使用与功效

贮存：25kg塑料桶装。产品适合常规运输方式，严禁撞击，以免泄漏，室温贮存，保持通风，不能曝晒，密封贮存期12个月。