

广州热熔标线涂料反光黄色标线工程施工加工生产

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 广州热熔标线涂料反光黄色标线工程施工加工生产 |
| 公司名称 | 广州市路虎交通设施有限公司 |
| 价格 | 2200.00/吨 |
| 规格参数 | 品牌:新星牌 材质:树脂 颜色:多种颜色 |
| 公司地址 | 广州市白云区石井街道龙湖村龙滘路1601号 |
| 联系电话 | 020-36595992 13434204096 |

产品详情

热熔标线涂料道路交通标线是以规定的线条、箭头、文字、立面标记、突起路标或其他导向装置,划设于路面或其他设施之上,用以管制和引导交通的设施。道路交通标线在交通安全中起着极其重要的作用,热熔标线涂料这些经过严格规定的信息、符号通过正确设置,能够合理地利用道路有效面积,改善车流行驶条件,增加道路通行能力,减少交通事故,为道路使用者提供舒适、安全、顺畅的行车环境。

热熔标线涂料厂家随着现代施工的快速化、环保化及对标线的耐磨、耐候及耐久性的高要求,它不同于其他道路标线,成分中无溶剂挥发分,施工时靠加热使粉状涂料熔化,然后再利用专门的设备涂敷在地面上,冷凝后成为鲜明的标线。

热熔标线涂料厂家的逆反射系数测定仪是测量反光标线光学性能的专用仪器。反光型路面标线涂料逆反射系数测定仪的使用注意事项:

1. 因为仪器的光源在电流作用下会有微量变化,为了测量反光型路面标线涂料逆反射系数数据准确。开机后对仪器预热10分钟。
2. 仪器有三个指示灯对仪器电源进行监测。绿灯亮表示电源工作正常,红灯亮表示电源电压低,这时需要对仪器充电。充电时,如果黄灯亮。表示电已充足。可以进行测量。
3. 本仪器随带一个充电器。充电时,仪器侧面有一个充电开关。打开开关,指示灯点亮,表示已经与内

部电源接通。这时接上充电器即可充电。充电时间一般在3-4小时。

4. 每次测量结束后，一定将光门按钮复位还原，并将仪器放入仪器箱中保存。防震、放水、放尘。注意保护标准板的清洁，不要损伤。

5. 仪器长期不用时，须对仪器蓄电池进行充电维护，防止电池活度减弱。

6. 当仪器光门开关未打开时，如按下测量按钮，这时也会出现数据，这个数据是仪器光源的监测数据，与实际测量无关，请用户注意。

7. 仪器如果出现故障，请及时与供货方联系，千万不要自行拆修，以免造成不必要的损伤。

热熔标线涂料厂家标线是由标划于路面上的各种线条、箭头、文字、立面标记、突起路标和轮廓标等所构成的交通安全设施。它的作用是管制和引导交通。可以与标志配合使用，也可单独使用。