

广州热熔标线涂料反光沥青路面防滑标线工程施工

产品名称	广州热熔标线涂料反光沥青路面防滑标线工程施工
公司名称	广州市路虎交通设施有限公司
价格	2200.00/吨
规格参数	品牌:新星牌 材质:树脂 颜色:黄白为主
公司地址	广州市白云区石井街道龙湖村龙溪路1601号
联系电话	020-36595992 13434204096

产品详情

热熔标线涂料对沥青路面和水泥路面都有良好的粘结性能、优良的耐久性、耐磨性、干燥迅速、夜间可视性好,越来越多地用于城市道路、高速公路的建设。热熔型标线在施工中控制好基准线的线形、涂料熔融的温度和时间、划线斗的温度以及玻璃珠的质量和撒布量等关键技术。

热熔标线涂料是交通安全设施的重要组成部分,可以说,它在现代化高速公路运输中的作用不可替代。所以我们的公路标线涂料施工问题加以重视,解决和合理的处理相关问题,使道路标线更加实用可靠,以发挥它较大的作用。

热熔标线涂料常见质量缺陷产生原因分析及对策

对热熔型标线涂料不同的质量缺陷需要因地制宜的进行分析解决。在考虑其产生的原因后需要进行综合分析从而合理、的解决问题。一般来说,为了避免或减少这些缺陷的产生,我们除了对涂料及其相关材料提出良好性能的要求外,也需要结合各地的情况采取相应的措施。

一般来说,使得施工段路面保持干燥、清洁,同时将施工气温控制内,会对涂层与路面间的结合力有所助力,从而避免降低道路标线涂料的使用寿命。相关负责人也要根据施工的地理环境和气候情况,选择合适的涂料。

在机械设备上，采用喷涂式机械,同时选用喷涂型专用涂料，也是避免道路标线出现问题的一大方式。同时要注意在下涂剂完全干燥后可标线施工，对于水泥砼路面施工时则要采用特殊渗透型专用下涂剂。通常涂层厚度为1.2~2.0mm。在物料保存时也需注意，例如反光玻璃珠的放置需要干燥的环境，以免受潮结团。据研究表明，事故发生与公路标线涂料的实用性的相关概率高达70%,道路标线涂料的完整实用，能直接使得运输效率得以提高,在给予司机和行人交通诱导的情况下,以达到有效减少事故以及提高行车效率的目的。