

锅炉专用脱氧剂 脱氧剂 锅炉阻垢剂

产品名称	锅炉专用脱氧剂 脱氧剂 锅炉阻垢剂
公司名称	昆山康怡环保科技有限公司
价格	8.00/公斤
规格参数	型号:KY-810 化学成份:脱氧剂 用途:锅炉阻垢剂
公司地址	张浦镇花苑路155号5号房
联系电话	13584938449

产品详情

型号	KY-810	化学成份	脱氧剂
用途	锅炉阻垢剂	品牌	康怡
类型	防腐阻垢剂	外观	淡黄色
有效物质含量	99 (%)	含量	99 (%)
PH值使用范围	7~10	参考用量	200ppm
CAS	无		

ky-810

锅炉专用脱氧剂

前言：锅炉给水中常含有不等量之溶存氧,如不加以有效去除,将因氧化作用造成炉体之腐蚀,氧气所形成之腐蚀形态常为点蚀(穿孔),对锅炉使用寿命将造成直接之危害,不得不小心防范。

【技术指标】

外观：淡黄色液体

密度：1.05 ± 0.05

PH值： 8.0

活性成份： 42%

特点：本品是新一代锅炉脱氧剂，在正常投加浓度下，能有效去除蒸汽锅炉补水中的1.0mg/l以下的溶解氧，降低炉体金属表面的腐蚀速度，防止汽水共沸的发生。

作用与功效：

含有分散剂，能除去任何附着在炉管上的沉积物

含有高效二甲基酮肟类脱氧剂,可有效防止因溶存氧所造成的腐蚀

本剂为食品级,可安全放心使用

用途：适用于中低压蒸汽锅炉的水处理

使用方法及用量：投加量控制为补水量为100-200ppm，宜通过计量泵加入锅炉给水箱，除氧器，或锅炉给水泵吸入口。

注意事项：本品严禁与氧化型药剂混合使用；长期存放，除氧剂由于具有一定脱色效果，药剂本体颜色可能变淡，但不影响药剂的使用与功效

包装及贮存：25kg塑料桶装。产品适合常规运输方式，严禁撞击，以免泄漏，室温贮存，保持通风，不能曝晒，密封贮存期12个月。