

橡胶止水带

产品名称	橡胶止水带
公司名称	衡水益丰科技有限公司
价格	2.00/米
规格参数	品牌:益丰科技 规格:可定制 产地:河北衡水
公司地址	桃城区赵家圈镇勾家村东东砖
联系电话	86-0318-2345631 13785855258

产品详情

[橡胶止水带](#)产业概况及应用：

[橡胶止水带](#)

和止水橡皮是以天然橡胶与各种合成橡胶为主要原料,掺加各种助剂及填充料,经塑炼、混炼、压制成型,其品种规格较多,有桥型、山型、p型、u型、z型、乙型、t型、h型、e型、q型等。这种止水材料具有良好的弹性,耐磨性、耐老化性和抗撕裂性能,适应变形能力强、防水性能好,温度使用范围为-45 ~+60。当温度超过70 ,以及橡胶止水带受强烈的氧化作用或受油类等有机溶剂侵蚀时,均不得使用橡胶止水带。

行业分析师指出：2010年，我国[橡胶止水带](#)

的总产量为3.42亿平方米，同比增长15.23%;2011年，橡胶止水带的总产量为4.08亿平方米，同比增长19.30%;2012年，橡胶止水带的总产量为4.56亿平方米，同比增长11.76%;2013年，橡胶止水带的总产量为5.62亿平方米，同比增长23.24%。 YFKJ-5258

[橡胶止水带](#)

主要应用于广水利、水电、堤坝涵闸、隧道地铁、人防工事、高层建筑的地下室和停车场等工程中变形缝的止水。2013年，我国的[橡胶止水带](#)

产品主要应用于水利，轨道、房屋建筑三大领域，其中，在水利方面的应用比例为43.16%，在铁轨和城轨方面的应用比例为39.68%，在房屋建筑方面的应用比例为9.64%，其他方面的应用比例占7.52%。

[三元乙丙橡胶止水带](#)施工时注意事项：

在施工中，在混凝土浇注过程中把 [三元乙丙橡胶止水带](#) 部分或全部浇埋在混凝土中，如果混凝土中有许多尖角的石子和锐利的钢筋头，由于橡胶的撕裂强度比拉伸强低3-5倍，因此一旦被刺破或撕裂时，不需很大外外力裂口就会扩大，所以在三元乙丙橡胶止水带

定位和混凝土浇捣过程中，应注意定位方法

和浇捣压力,以免[三元乙丙橡胶止水带](#)

被刺破，所以在天然橡胶止水带定位和混凝土浇捣过程中，应注意定位方法和浇捣压力，以免被刺破，影响[三元乙丙橡胶止水带](#)的防水效果。

如有购买意向，欢迎来电咨询：13785855258 付经理