

651型中埋式橡胶止水带

产品名称	651型中埋式橡胶止水带
公司名称	衡水益丰科技有限公司
价格	2.00/米
规格参数	品牌:益丰科技 规格:300*6mm 产地:河北衡水
公司地址	桃城区赵家圈镇勾家村东东砖
联系电话	86-0318-2345631 13785855258

产品详情

651型中埋式橡胶止水带材料介绍

651橡胶止水带是以国产优质标一天然橡胶和各种合成橡胶为主要原料，掺加各种促进剂及填充剂，经塑炼、混炼、硫化、模压而制成的一种止水带产品，它就是利用橡胶的高弹性，在各种压力荷载下产生弹性变形，从而起到坚固密封，可以有效地防止建筑构造的漏水，渗水并起到减震缓冲作用。在国家许多大型工程建筑设计中，土建、水土结构之间都有一定的伸缩要求，并存在防水防震等要求，因此采用和安装橡胶止水带是有效地解决以上工程中遇到种种问题。

651型中埋式橡胶止水带品种规格

中埋式橡胶止水带的品种规格比较多,按形状可以分为：山型、桥型、P型、U型、Z型、乙型、T型、H型、E型、Q型等。如果按使用情况又可分类为背贴式和埋式橡胶止水带，因为橡胶具有良好的弹性,耐磨性

、耐老化性和抗撕裂性能,所以橡胶止水带具有适应变形能力强、防水性能好的特点,按国产规定橡胶止水带的温度使用范围为-45 ~ +60 ,当温度超过70 ,或受强烈的氧化作用或受油类等有机溶剂侵蚀时,均不得使用651橡胶止水带。

651型中埋式橡胶止水带适用范围：

651橡胶止水带应用于地下构筑物、水坝、贮水池、游泳池、屋面以及其他建筑物质和构筑物的变形缝防水。651橡胶止水带的选择可按下列方面进行：要考虑到所要接触介质（如酸、碱、盐、油、溶剂及各种腐蚀气体）对651橡胶止水带的腐蚀影响。当遇有弱酸、碱类腐蚀介质时宜选用氯丁橡胶止水带。遇有油类腐蚀介质时宜选用651橡胶止水带。如果当遇有霉菌侵蚀的可能时，应考虑651橡胶止水带的防霉性，其等级应达到2级及2级以上。对于651橡胶止水带材质的选择应考虑到使用条件，如温度的影响、紫外线及臭氧老化、多次重复变形等因素。在低温的情况下，宜选用651橡胶止水带。