

# 钢边橡胶复合止水带

产品名称	钢边橡胶复合止水带
公司名称	衡水益丰科技有限公司
价格	2.00/米
规格参数	品牌:益丰科技 规格:300*6mm 产地:河北衡水
公司地址	桃城区赵家圈镇勾家村东东砖
联系电话	86-0318-2345631 13785855258

## 产品详情

### [钢边橡胶复合止水带](#)

是一种是采用断面采用非等厚结构，分强力区和防水区的一种橡胶止水带产品，它使各部分受力均匀，合理。钢边橡胶止水带,钢板增设安装孔与钢筋相连接，固定牢靠不易位移,使各部分受力均匀，合理。伸缩孔久壁为平面，止水带在施工时板模夹制接触面大，不易脱位;钢板增设安装孔与钢筋相连接，固定牢靠不易位移。镀锌钢板与混凝土的良好粘接，[钢边橡胶复合止水带](#)

使防水性能更佳。钢边止水带(也称：钢边橡胶止水带)就是是橡胶止水带断面采用非等厚结构，分强力区和防水区，使各部分受力均匀，合理。在止水带的钢板上增设安装孔与钢筋相连接，固定牢靠不易位移，使各部分受力均匀，合理。

### [钢边橡胶复合止水带](#)

系以一般可伸缩的橡胶和两边配有镀锌钢边所组成的复合件。这种止水带主要靠中间的橡胶段在混凝土变形缝间被压缩或拉伸，而起到密封止水作用。一般来说，混凝土和橡胶的粘附力较差，在常规施工中，又因橡胶是柔软弹性体，使混凝土在浇筑时不易被掏实，故在混凝土接缝膨胀，扯离、扭转时会经常出现[橡胶止水带](#)

松动和脱落，以致在水头压力较高情况下会产生渗漏现象。对于变形缝大的接缝来说，问题就更为突出。

[钢边橡胶复合止水带](#)施工工艺：YFKJ-5258

#### A、将[钢边橡胶复合止水带](#)

在膨胀腻子连接处搭接100mm，用手压紧排除空气靠其自身粘接牢固，并加固轧丝后重新贴上保护膜。

B、将中埋式钢边橡胶止水带安放在墙体的中间位置，用铁丝固定在钢筋上，止水带略高于混凝土介面。

#### C、再第一次浇注前，将膨胀腻子[止水带](#)

下端的保护膜取掉，混凝土浇注至钢板膨胀腻子宽度的1 / 21 / 3处，在二次浇注前将上端保护膜取掉，再进行浇注。止水带保存与运输注意事项1、不要将钢板腻子[止水带](#)不得露天长时间存放。

- 2、当中埋式钢边橡胶止水带在存放中,不得与油漆等污染性强的化学物接触。
- 3、产品在运输过程中,防止机械、钢筋等损坏止水带。
- 4、在雨天不宜施工,通常施工温度宜控制在15 -35 之间。

如有购买意向,欢迎来电咨询:13785855258 付经理